



V Series

IB9367-EHT-V2 (5-50 mm)

2MP Outdoor Bullet AI Camera



技術仕様

システム情報

CPU	マルチメディア SoC (System-on-Chip)
フラッシュ	8 GB
RAM	1 GB

カメラ仕様

イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
最大解像度	1920x1080 (2MP)
レンズタイプ	電動バリフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f = 5 ~ 50 mm
F値	F2.0
アイリスタイプ	DC-iris
画角	47° ~ 8° (水平) 26° ~ 5° (垂直) 55° ~ 9° (対角線)
シャッター速度	1/5 秒 to 1/32,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
デイナイト機能	あり
取り外し可能なIRカットフィルター	あり
イルミネーター	内蔵IRイルミネーター, Smart IR II搭載で最大100メートルまで有効, 赤外線LED*4 (30IRE)
最低照度	0.040 lux @ F2.0 (カラー)(30IRE) 0.085 lux @ F2.0 (カラー)(50IRE) <0.005 lux @ F2.0 (白黒) IR-LED オンとき 0 ルクス
パン範囲	±180°

チルト範囲	90°
回転範囲	±180°
パン/チルト/ズーム機能	ePTZ: 48倍デジタルズーム（IEプラグイン4倍、内蔵12倍）
ストレージ	Seamless Recording to MicroSD/SDHC/SDKC card (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS)
設置補助機能	リモートフォーカス, リモートズーム, Micro USB*, ピクセルカウンタ *Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です

ビデオ	
圧縮	H.265, H.264, MJPEG
最大フレームレート	30 fps @ 1920x1080（WDRオン） 60 fps @ 1920x1080（WDRオフ）
最大ストリーム数	3ビデオストリーム（最大8つの設定可能なプロファイル）
S/N比	49 dB
ダイナミックレンジ	120 dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III
画像設定	一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、ミラー、回転）、デイナイト設定
	イルミネーター イルミネーター、露出オーバー防止
	画像設定 ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線）、曇り除去、3DNR、EIS（ジャイロセンサー内蔵）、シーンモード（自動、ブレ除去）
	露出 BLC、HLC、露出制御（露出レベル、絞り調整、露出時間、ゲイン調節、アイリスモード）、AE速度調整、WDR
	フォーカス ズーム、フォーカス ブライバシーマスク ピクセルカウンタ スケジュールされたプロファイル設定

オーディオ	
オーディオ能力	双方向オーディオ（全二重）
圧縮	G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
インターフェース	外部マイク入力 外部ライン出力

ネットワーク	
ユーザー	最大10クライアントまでライブビューが可能
セキュリティ	アクセスリスト、アカウントブロック、監査ログ、設定可能なパスワード強度保護、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、セキュアブート、セッションタイムアウト、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security（ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
インターフェース	10 Base-T/100 Base-TX イーサネット（RJ-45） ※ 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。

ONVIF	プロファイルG、S、T対応、詳細は www.onvif.org を参照
-------	--

AI映像解析	
コンピューティング能力	ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
ビジョンオブジェクト分析	オブジェクト検出 人物, 車両 (4輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出
アプリケーション	ディープラーニングVCA (スマートモーション検知, Smart VCA) Smart VCA - グループ1 スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知, 車両検知, 時刻フィルタ), Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知, 顔検出)
	Smart VCA - グループ2 置き去り検知, 持ち去り検知, 群集検知
ライセンスが必要なアプリケーション	Smart VCA - グループ3 逃走検知, 駐車検知, 条件付き侵入検知
	*その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。

ソリューションインテグレーション	
VADPパッケージ	Stratocast, トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)
ビデオモーション検知	モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)

アラームおよびイベント	
イベントトリガー	オーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
イベントアクション	audio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード

一般	
コネクタ	デフォルトI/O RJ-45コネクタ (10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用) オーディオライン入力 オーディオライン出力 DC 12V 電源入力 外部入力 外部出力 DO+ 12V, 50mA DO- 30V, Open Drain, 1A) Micro USB Module I/O* 外部入力*2 外部出力*2 (DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A) AC 24V 電源入力 *Requires extension I/O module kit
LEDインジケータ	システム電源および動作状態の表示
電源入力	AC 24V*, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) *拡張I/Oモジュールキットが必要です
消費電力	PoE: Max. 10.77/7.77 W (IR on/off) DC 12V: Max. 9.24/6.24 W (IR on/off) AC 24V*: Max. 10.3/7.3 W (IR on/off) *Requires extension I/O module kit
外形寸法	ø 153 x 288 mm
質量	2.0 kg

認証	<p>EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7</p> <p>安全性 UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)</p> <p>環境 IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11</p> <p>IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)</p>
動作温度	<p>起動時温度: -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)</p> <p>稼働時温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) (IRオフ) -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) (IRオン)</p>
湿度	98% RH (結露なきこと)

システム要件	
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ウェブブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 11
その他の再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上

同梱付属品	
パッケージ内容	クイックインストールガイド, 製品ラベル, アライメントステッカー, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品バック, 日除け, I/Oケーブル, アダプタプレート

DORI (EN 62676-4規格)	
検知 (25PPM/8PPF)	ワイド: 93.2 m (302.82 ft) テレ: 585.0 m (1,919.29 ft)
観察 (63PPM/19PPF)	ワイド: 37.0 m (121.39 ft) テレ: 232.1 m (761.48 ft)
認識 (125PPM/38PPF)	ワイド: 18.6 m (61.02 ft) テレ: 117.0 m (383.86 ft)
識別 (250PPM/76PPF)	ワイド: 9.3 m (30.51 ft) テレ: 58.5 m (191.93 ft)