VIVOTEK
A Delta Group Company

S Series

IP9165-LPC (No-Lens)

2MP License Plate Capture Camera

Spécifications Techniques

Informations système	
CPU	SoC (System-on-Chip) Multimédia
Flash	128MB
RAM	1GB

Spécifications de la caméra	
Capteur d'image	1/2" CMOS progressif
Résolution max.	1920x1080
Type d'iris	(i-CS/P-iris/DC-iris tous réservés)
Temps d'obturation	De 1/60 seconde à 1/16,000 seconde
Technologie WDR	WDR Pro II
Jour/Nuit	Oui
Filtre infrarouge amovible	Oui
Illumination minimale	0.01 lux @ F.15 (Couleur) 0.005 lux @ F1.5 (N/B)
Fonctionnalités panoramique/inclinaison/zoom	ePTZ : zoom numérique 48x (4x sur plug-in IE, 12x intégré)
Stockage	Type de logement: Micro SD/SDHC/SDXC card slot (128GB) Enregistrement transparent

Vidéo	
Compression	H.265,H.264, MJPEG
Fréquence d'images maximale	60 fps @ 1920x1080
Flux maximum	4 flux simultanés

Ratio S/B	66.2 db
Gamme dynamique	140 dB
Streaming vidéo	Adjustable resolution, quality and constant bit rate control; Smart Stream III
Paramètres d'image	Horodatage, superposition de texte, retournement et miroir, configurable luminosité/contraste/saturation/netteté, balance des blancs, contrôle d'exposition, gain, compensation de contre-jour, vitesse AE, Masques de confidentialité, Paramètres de profils planifiés, HLC, désembuage, Réduction du bruit 3D, DIS, rotation de la vidéo, Profil de l'objectif

Audio

Capacité audio	Audio bidirectionnel (Duplex intégral)
Compression	G711, G726
Interface	Entrée pour microphone externe sortie audio

Réseau

Utilisateurs	Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Protocoles	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interface	10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T Ethernet (RJ-45) *Il est fortement recommandé d'utiliser les câbles standard CAT5e et CAT6 conformes à la norme 3P/ETL.
ONVIF	Pris en charge, spécification disponible à l'adresse www.onvif.org

Intégration de solutions

Détection de mouvement vidéo	Détection de mouvement (Détection de mouvement vidéo à cinq fenêtres)

Alarme et événement

Déclencheur d'événement	Détection de mouvement, déclenchement manuel, entrée numérique, déclenchement périodique, démarrage du système, notification d'enregistrement, camera détection de sabotage, Détection audio, Espérance de vie de la carte SD, événements de cybersécurité (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine)
Action d'événement	Notification d'événement via sortie numérique, HTTP, SMTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD, notification push Téléchargement de fichier via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD

Général

Connecteurs	RJ-45 câble connecteur for Network/PoE connection entrée audio sortie audio DC 12V/AC 24Vpower in Entrée numérique*2 Sortie numérique*2 RS485*1 BNC *1
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	DC12V/AC24V IEEE 802.3af PoE
Consommation électrique	DC12V 9W AC24V 18W PoE 9.06W

Dimensions	234 (D) x 70 (W) x 64 (H) mm
Poids	Poids net : 680 g (sans objectif) Poids net : 800 g (avec objectif)
Certifications	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
Température de fonctionnement	Température de démarrage: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Température de fonctionnement: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Humidité	90% (sans condensation)

Configuration requise

Système d'exploitation	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome uniquement)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou plus Internet Explorer 10/11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus

Accessoires inclus

Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide, objectif, paquet de vis

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260820