



V Series

IP9191-HT (No-Lens)

8MP Box Network Camera



技術仕様

System Information

CPU	マルチメディア SoC (System-on-Chip)
Flash	128MB
RAM	1GB

Camera Specifications

Image Sensor	1/2" プログレッシブ CMOS
Max. Resolution	3840x2160
Iris Type	(i-CS, Pアイリス/DCアイリス予約済み)
Shutter Time	1/5 秒 to 1/32,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
Day/Night	あり
Removable IR-cut filter	あり
Minimum Illumination	0.02 lux @ F1.5 (カラー) 0.01 lux @ F1.5 (白黒)
Pan/Tilt/Zoom Functionalities	ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)
Storage	スロットタイプ: MicroSD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording
Built-in Installation Aids	リモートバックフォーカス

Video

Compression	H.265, H.264, MJPEG
Maximum Frame Rate	30 fps @ 3840X2160 120 fps @ 1920X1080

Maximum Streams	3つ同時ストリーム
S/N Ratio	60.5 db
Dynamic Range	100 dB
Video Streaming	解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III
Image Settings	Timestamp, テキストオーバーレイ, フリップ & ミラー, 設定可能な明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス, ホワイトバランス, 露出制御とゲイン, 逆光補正, AE速度, プライバシーマスク, スケジュールされたプロファイル設定, HLC, 曇り除去, 3Dノイズリダクション, DIS, ビデオ回転, レンズプロファイル, リモートフォーカス, レンズ歪み補正 (LDC)

Audio	
Audio Capability	双方向オーディオ
Compression	G.711, G.726
Interface	外部マイク入力 外部ライン出力

Network	
Users	最大10クライアントまでライブビューが可能
Protocols	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interface	10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T イーサネット (RJ-45) ※ 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。
ONVIF	プロファイルG、S対応、詳細は www.onvif.org を参照

AI Analytics	
Application	ライン crossing 検知, フィールド検知, 徘徊検知

Solution Integration	
Video Motion Detection	モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)

Alarm and Event	
Event Trigger	モーション検知, 手動トリガー, 外部入力, 定期トリガー, システム起動, 録画通知, カメラ妨害検知, オーディオ検出, SDカード寿命, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント)
Event Action	外部出力, 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード, プッシュ通知 を経由したイベント通知 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード

General	
Connectors	RJ-45 ケーブル コネクタ for Network 10/100/1000 Mbps PoE connection*1 オーディオ入力*1 オーディオ出力*1 AC/DC 24V 電源入力*1 外部入力*2 外部出力*2 RS-485 *1
LED Indicator	システム電源および動作状態の表示
Power Input	AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0
Power Consumption	Max. 12 W

Dimensions	151 x 70 x 61 mm (なし レンズ) 209 x 70 x 61 mm (付き レンズ)
Weight	671 g (なし レンズ) 743 g (付き レンズ)
Certifications	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
Operating Temperature	起動時温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 稼働時温度: -10°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
Humidity	90% (結露なきこと)

System Requirements

Operating System	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
Web Browser	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
Other Players	VLC: 1.1.11 以上 Quicktime: 7 以上

Included Accessories

Packing Contents	クイックインストールガイド, 保証書, レンズ, 取付ネジ一式
------------------	---------------------------------