



V Series

IP9191-HT (No-Lens)

8MP Box Network Camera



Technische Daten

Systeminformationen

| | |
|-------|---------------------------------|
| CPU | Multimedia-SoC (System-on-Chip) |
| Flash | 128MB |
| RAM | 1GB |

Kameraspezifikation

| | |
|---------------------------------|--|
| Bildsensor | 1/2" Progressive CMOS |
| Höchste Auflösung | 3840x2160 |
| Blendentyp | (i-CS , P-Blende/DC-Iris reserviert) |
| Verschlusszeit | 1/5 Sek. to 1/32,000 Sek. |
| WDR Technology | WDR Pro |
| Tag/Nacht | Ja |
| Entfernbarer IR-Sperrfilter | Ja |
| Mindestbeleuchtung | 0.02 lux @ F1.5 (Farbe) 0.01 lux @ F1.5 (S/W) |
| Pan/Tilt/Zoom-Funktionen | ePTZ: 48x DigitalZoom (4x on IE Plug-in, 12x Integriert) |
| Lager | Steckplatztyp: MicroSD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording |
| Integrierte Installationshilfen | Fernhinterfokussierung |

Video

| | |
|-------------------|---|
| Kompression | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximale Bildrate | 30 fps @ 3840X2160 120 fps @ 1920X1080 |

| | |
|-----------------------|--|
| Maximale Streams | 3 simultane Streams |
| Signal-/Rauschabstand | 60.5 db |
| Dynamischer Bereich | 100 dB |
| Videostreaming | Anpassbare Auflösung, Steuerung Qualität und begrenzte Bitrate, Smart Stream III |
| Bildeinstellungen | Timestamp, Textüberlagerung, Drehen & Spiegeln, Konfigurierbare Helligkeit/Kontrast/Sättigung/Schärfe, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Verstärkung, Hintergrundlichtkompensation, AE Geschwindigkeit, Privatsphärenmasken, Bildprofileinstellungen nach Zeitplan, HLC, Entnebelung, 3D-Rauschminderung, DIS, Videodrehung, Objektivprofil, Fernfokus, Linsenverzerrungskorrektur (LDC) |

| Audio | |
|-------------------|--|
| Audio-Fähigkeiten | Zwei-Wege-Audio |
| Kompression | G.711, G.726 |
| Schnittstelle | Externer Mikrofoneingang Externer Leitungsanschluss |

| Netzwerk | |
|---------------|---|
| Benutzer | Live-Ansicht für bis zu 10 Clients |
| Protokolle | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP |
| Schnittstelle | 10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T Ethernet (RJ-45) *Es wird dringend empfohlen Standard CAT5e und CAT6-Kabel zu verwenden, die dem 3P/ETL-Standard entsprechen. |
| ONVIF | Profil G, S unterstützt, Spezifikationen verfügbar auf www.onvif.org |

| KI-Analyse | |
|----------------|---|
| Einsatzbereich | Line Crossing Erkennung, Felderkennung, Erkennung von Herumlungen |

| Integrationslösung | |
|-------------------------|---|
| Videobewegungserkennung | Bewegungserkennung (Bewegungserkennung in fünf Bereichen) |

| Alarm und Ereignis | |
|--------------------|---|
| Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Manueller Auslöser, Digitaler Eingang, Periodischer Auslöser, Systemstart, Aufnahmebenachrichtigung, Erkennung von Kameramanipulation, Geräuscherkennung, Erwartete Lebensdauer der SD-Karte, Cybersecurity Ereignisse (Brute Force Angriffereignis, Cyberangriff Ereignis, Quarantäneereignis) |
| Ereignisreaktion | Ereignisbenachrichtigung über Digitaler Ausgang, E-Mail, HTTP, FTP, NAS Server, SD-Karte, Push-Benachrichtigung Datei-Upload über E-Mail, HTTP, FTP, NAS Server, SD-Karte |

| Allgemein | |
|-------------------|---|
| Anschlüsse | RJ-45 Kabel Anschluss for Network 10/100/1000 Mbps PoE connection*1 Audioeingang*1 Audioausgang*1 AC/DC 24V Netzeingang*1 Digitaler Eingang*2 Digitaler Ausgang*2 RS-485 *1 |
| LED-Anzeige | Anzeigen für Strom und Status |
| Leistungsaufnahme | AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 |

| | |
|--------------------|--|
| Stromverbrauch | Max. 12 W |
| Abmessungen | 151 x 70 x 61 mm (ohne Objektiv) 209 x 70 x 61 mm (mit Objektiv) |
| Gewicht | 671 g (ohne Objektiv) 743 g (mit Objektiv) |
| Zertifikate | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Betriebstemperatur | Starttemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) |
| Luftfeuchte | 90% (nicht kondensierend) |

Systemvoraussetzungen

| | |
|----------------|---|
| Betriebssystem | Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (nur Chrome) |
| Webbrowser | Chrome 58.0 oder darüber Internet Explorer 10/11 |
| Andere Player | VLC: 1.1.11 oder darüber Quicktime: 7 oder darüber |

Enthaltenes Zubehör

| | |
|--------------|---|
| Lieferumfang | Kurzinstallationsanleitung, Garantiekarte, Objektiv, Schraubenpaket |
|--------------|---|