VIVOTEK
A Delta Group Company

C Series

FE9180-H-V2

5MP Fisheye Panoramic Network Camera

Spécifications Techniques

Informations système	
CPU	SoC (System-on-Chip) Multimédia
Flash	128 MB
RAM	512 MB

Spécifications de la caméra	
Capteur d'image	1/2.7" CMOS progressif in 2688x1944
Résolution max.	1920x1920
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	f = 1.16mm
Ouverture	F2.25
Type d'iris	Diaphragme fixe
Champ de vision	180° (Horizontal) 180° (Verticale) 180° (Diagonal)
Temps d'obturation	De 1/5 seconde à 1/32,000 seconde
Technologie WDR	WDR Pro
Jour/Nuit	Oui
Filtre infrarouge amovible	Oui
Illumination minimale	0.05 lux @ F2.25 (Couleur) <0.005 lux @ F2.25 (N/B)
Fonctionnalités panoramique/inclinaison/zoom	ePTZ: 12x zoom numérique (12x on plug-in IE)
Stockage	Enregistrement transparent sur carte MicroSD/SDHC/SDXC (capacité de 1 To prise en charge) et enregistrement sur stockage en réseau (NAS)
Aides à l'installation intégrées	calculateur de pixels

Vidéo	
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Fréquence d'images maximale	24 fps @ 1920x1920 (WDR activé) 30 fps @ 1920x1920 (WDR désactivé)
Flux maximum	4 flux vidéo (jusqu'à 9 profils configurables)
Ratio S/B	63 dB
Gamme dynamique	120 dB
Streaming vidéo	Résolution, qualité et contrôle du débit constant réglables, Smart Stream III
Paramètres d'image	Paramètres généraux superposition du titre de la vidéo et de l'horodatage, orientation de la vidéo (retournement, miroir), paramètres jour/nuit Paramètres de l'image balance des blancs, réglage de l'image (luminosité, contraste, saturation, netteté, courbe gamma), désembuage, 3DNR Exposition BLC, contrôle d'exposition, Réglage de la vitesse AE, WDR Masque de confidentialité Paramètres de profils planifiés calculateur de pixels
Mode d'affichage	Déformation Client Monté au plafond: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 2P Deux Panoramiques, 1R Une Région, 4R Quatre Régions, 1O3R Un fisheye trois régions, 1O8R Un fisheye huit régions Monté au mur: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 1R Une Région, 4R Quatre Régions, 1P2R Un panoramique deux régions, 1P3R Un panoramique trois régions, 1O3R, Un fisheye trois régions Déformation Locale Monté au plafond: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 2P Deux Panoramiques, 1R Une Région, 4R Quatre Régions Monté au mur: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 1R Une Région, 4R Quatre Régions

Audio	
Capacité audio	Audio uni-directionnel
Compression	G.711, G.726
Interface	microphone intégré
Portée effective	5 mètres

Réseau	
Utilisateurs	Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Sécurité	Liste d'accès, Authentification Digest, HTTPS, IEEE 802.1x, Protection par mot de passe, Micrologiciel signé, Sécurité IoT Trend Micro (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), Journal d'accès de l'utilisateur, Gestion des comptes d'utilisateurs
Protocoles	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Interface	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) *Il est fortement recommandé d'utiliser les câbles standard CAT5e et CAT6 conformes à la norme 3P/ETL.
ONVIF	Profil G, S, T pris en charge, spécification disponible à l'adresse www.onvif.org

Intégration de solutions	
Package VADP	Sécurité IoT Trend Micro (1 ans d'essai gratuit), VIVOCloud

Détection de mouvement vidéo	Détection de mouvement vidéo à cinq fenêtres

Alarme et événement

Déclencheur d'événement	Détection audio, camera détection de sabotage, événements de cybersécurité (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), déclenchement manuel, Détection de mouvement, déclenchement périodique, notification d'enregistrement, Espérance de vie de la carte SD, détection de choc, démarrage du système
Action d'événement	Notification d'événement via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD Téléchargement de fichier via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD, lien de la caméra

Général

Connecteurs	Connecteur de câble RJ-45 pour connexion réseau PoE 10/100 Mbps
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	IEEE 802.3af PoE Class 2
Consommation électrique	Max 4.6 W
Dimensions	ø 94 x 35 mm
Poids	140 g
Certifications	EMC CE (EN 55032 Class B, EN55024, EN50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) Sécurité UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Sécurité: CNS 14336-1)
Température de fonctionnement	Température de démarrage: 0°C ~ 50°C (32°F ~122°F) Température de fonctionnement: -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F)
Humidité	90%

Configuration requise

Système d'exploitation	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome uniquement)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou plus Internet Explorer 10/11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus

Accessoires inclus

Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet de vis

DORI (Norme EN 62676-4)

Détection (25PPM/8PPF)	31.4 m (103 ft)
Observation (63PPM/19PPF)	12.5 m (41 ft)
Reconnaissance (125PPM/38PPF)	6.3 m (20.7 ft)
Identification (250PM/76PPF)	3.1 m (10.2 ft)

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260820