



## V Series

# IP9191-HP (No-Lens)

8MP Box Network Camera



## Especificaciones Técnicas

System Information	
CPU	SoC multimedia (sistema en chip)
Flash	128MB
RAM	1GB

  

Camera Specifications	
Image Sensor	1/2" CMOS progresivo
Max. Resolution	3840x2160
Iris Type	P-iris (DC-iris reservado)
Shutter Time	1/5 seg to 1/32,000 seg
WDR Technology	WDR Pro
Day/Night	Sí
Removable IR-cut filter	Sí
Minimum Illumination	0.02 lux @ F1.5 (color) 0.01 lux @ F1.5 (B/W)
Pan/Tilt/Zoom Functionalities	ePTZ: 48x zoom digital de (4x on en plug-in IE, 12x inc.)
Storage	Tipo de ranura: MicroSD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording
Built-in Installation Aids	enfoco posterior remoto

  

Video	
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Maximum Frame Rate	30 fps @ 3840X2160 120 fps @ 1920X1080

Maximum Streams	3 flujos simultáneos
S/N Ratio	60.5 db
Dynamic Range	100 dB
Video Streaming	Resolución ajustable, calidad y control de velocidad de bits constante, Smart Stream III
Image Settings	Timestamp, superposición de texto, voltear y espejo, Brillo configurable/contraste/saturación/nitidez, balance de blancos, control de exposición y ganancia, compensación de contraluz, velocidad AE, máscara de privacidad, configuración de perfil programado, HLC, desempañado, reducción de ruido 3D, DIS, rotación de video, perfil de lente

## Audio

Audio Capability	Audio de dos vías
Compression	G.711, G.726
Interface	Entrada de micrófono externa Salida de línea externa

## Network

Users	Visualización en vivo hasta para 10 clientes
Protocols	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interface	10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T Ethernet (RJ-45) *Se recomienda encarecidamente utilizar cables con estándar CAT5e & CAT6 y que cumplan con el estándar 3P/ETL.
ONVIF	Perfil G, S compatible, especificación disponible en <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>

## AI Analytics

Application	Detección de cruce de línea , detección de campo, Detección de merodeo
-------------	--

## Solution Integration

Video Motion Detection	Detección de movimiento (Detección de movimiento por vídeo de cinco ventanas )
------------------------	--

## Alarm and Event

Event Trigger	Detección de movimiento, activación manual, entradas digitales, activación periódica, inicio del sistema, notificación de grabación, Detección de manipulación de la cámara, Detección de audio, vida útil de la tarjeta SD, evento de ciberseguridad (evento de ataque de fuerza bruta, evento de ciberataque, evento de cuarentena)
Event Action	Notificación de eventos por Salida digital, correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD, notificación push Permite cargar archivos mediante correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD

## General

Connectors	RJ-45 cable conector for Network 10/100/1000 Mbps PoE connection*1 entrada de audio*1 salida de audio*1 AC/DC 24V Entrada de alimentación*1 entrada digital*2 Salida digital*2 RS-485 *1
LED Indicator	Indicador de encendido y estado del sistema
Power Input	AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0

Power Consumption	Max. 12 W
Dimensions	151 x 70 x 61 mm (sin lentes) 209 x 70 x 61 mm (con lentes)
Weight	671 g (sin lentes) 743 g (con lentes)
Certifications	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
Operating Temperature	Temperatura inicial: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
Humidity	90% (sin condensación)

### System Requirements

Operating System	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (solo Chrome)
Web Browser	Chrome 58.0 o superior Internet Explorer 10/11
Other Players	VLC: 1.1.11 o superior Quicktime: 7 o superior

### Included Accessories

Packing Contents	Guía de instalación rápida, tarjeta de garantía, lentes, paquete de tornillos
------------------	---