



AU-003

Altavoz de bocina de red para exteriores

Sonido claro • IP66 • ONVIF • PoE • Mensajes pregrabados • Programar activador

Especificaciones técnicas

Información del producto

Modelo	AU-003
Impedancia nominal	8 ohm
Energía mín. promedio	15 W
Rangos de frecuencia	500-2KHZ +-10dB 400-12KHZ +-20dB
Máx. SPL 1W / 1M	113 dB
Micrófono	50Hz-20kHz a 1Pa, distancia de 50 cm, SPL 115dB a 1kHz

Red

Compatibilidad SIP	RFC 3261
Interfaz	WAN: RJ-45x1, puerto Ethernet rápido 10/100Mbps
Protocolos compatibles	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Códec de audio	OPUS 48 kHz, MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz
Seguridad	Protección con contraseña, filtro de direcciones IP, autenticación implícita, registro de acceso de usuarios, firewall

Integración VSS

Comunicación de doble vía	Soportado
Activación automática de clips de audio	Soportado

General

Caja	ABS, IP66 resistente al agua
Alimentación	PoE o 12-24V
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Dimensiones	225 x 165 x 240 mm
Peso	1,3 kg
Certificaciones	CE, FCC, VCCI, BSMI