



C Series

FE9180-H

5MP Fisheye Panoramic Network Camera



Especificaciones Técnicas

Información del sistema

CPU	SoC multimedia (sistema en chip)
Flash	128 MB
RAM	512 MB

Especificación de la Cámara

Sensor de imagen	1/2.7" CMOS progresivo in 2688x1944
Resolución máxima	1920x1920
Tipo de lente	Focal fija
Distancia focal	f = 1.16 mm
Apertura	F2.25
Tipo de iris	Focal fija
Campo de visión	180° (Horizontal) 180° (Vertical) 180° (Diagonal)
Tiempo de obturación	1/5 seg to 1/32,000 seg
WDR Technology	WDR Pro
Iluminación mínima	0.25 lux @ F2.25 (color), 50IRE 0.13 lux @ F2.25 (color), 30IRE
Funcionalidades de panorámica/inclinación/zoom	ePTZ: 12x zoom digital de (12x on en plug-in IE)
Almacenamiento	Seamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (128GB capacity supported)

Vídeo

Compresión	H265, H264, MJPEG
Velocidad máxima de fotogramas por segundo	15 fps @ 1920x1920 30 fps @ 1920x1080

Flujos máximos	4 flujos simultáneos
Relación Señal-Ruido	64 dB
Intervalo dinámico	87 dB
Transmisión de vídeo	Resolución ajustable, calidad y control de velocidad de bits constante, Smart Stream III
Configuración de imagen	<p>Configuración general superposición de título de vídeo y marca de tiempo, orientación de vídeo (voltar, en espejo), configuración de día/noche</p> <p>configuración de imagen balance de blancos, ajuste de imagen (brillo, contraste, saturación, nitidez, curva gamma), desempañado, 3DNR</p> <p>Exposición BLC, control de exposición, ajuste de velocidad AE, WDR</p> <p>máscara de privacidad configuración de perfil programado</p>
Modo de visualización	<p>Desempañado del cliente Montado en el techo: 1O ojo de pez, 1P panorámica, 2P panorámica doble, 1R una región, 4R cuatro regiones, 1O3R One Fisheye Three Regions, 1O8R One Fisheye Eight Regions Montado en la pared: 1O ojo de pez, 1P panorámica, 1R una región, 4R cuatro regiones, 1P2R One Panoramic Two Regions, 1P3R One Panoramic Three Regions, 1O3R, One Fisheye Three Regions</p>

Audio

Capacidad de audio	Audio unidireccional
Compresión	G.711, G.726
Interfaz	Micrófono incorporado
Alcance efectivo	5 metros

Red

Usuarios	Visualización en vivo hasta para 10 clientes
Seguridad	Lista de acceso,, digest authentication (autenticación con resumen), HTTPS, IEEE 802.1x, protección con contraseña, registro de acceso de usuarios, gestión de cuentas de usuario
Protocolos	802.1X, ARP, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interfaz	<p>10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) *Se recomienda encarecidamente utilizar cables con estándar CAT5e & CAT6 y que cumplan con el estándar 3P/ETL.</p>
ONVIF	Perfil G, S compatible, especificación disponible en www.onvif.org

Integración de soluciones

Paquete VADP	Stratocast
Detección de movimiento en vídeo	Detección de movimiento por vídeo de cinco ventanas

Alarmas y eventos

Activador de evento	Detección de audio, Detección de manipulación de la cámara, activación manual, Detección de movimiento, activación periódica, notificación de grabación, vida útil de la tarjeta SD, inicio del sistema
Acción de evento	<p>Notificación de eventos por correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD Permite cargar archivos mediante correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD</p>

General	
Conectores	Conector de cable RJ-45 para conexión de PoE de red 10/100 Mbps
Indicador LED	Indicador de encendido y estado del sistema
Entrada de alimentación	IEEE 802.3af PoE Class 1
Consumo energético	Max 3.6 W
Dimensiones	ø 94 x 35 mm
Peso	140 g
Certificaciones	<p>EMC CE (EN 55032 Class B, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), KC (KN 32, KN 35)</p> <p>Seguridad UL (UL60950-1), CB (IEC/EN 60950-1).</p>
Temperatura de funcionamiento	<p>Temperatura inicial: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)</p> <p>Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)</p>
Humedad	90%

Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (solo Chrome)
Navegador web	Chrome 58.0 o superior Internet Explorer 10/11
Otros reproductores	VLC: 1.1.11 o superior

Accesorios incluidos	
Contenido del paquete	Guía de instalación rápida, adhesivo de alineación, paquete de tornillos