VIVOTEK
A Delta Group Company

C Series

CC9381-HV

5MP IR Compact Panoramic Network Camera

Spécifications Techniques

Informations système	
CPU	SoC (System-on-Chip) Multimédia
Flash	256 MB
RAM	512 MB

Spécifications de la caméra	
Capteur d'image	1/2.7" CMOS progressif
Résolution max.	2560x1920 (5MP)
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	f = 1.45 mm
Ouverture	F2.2
Type d'iris	Diaphragme fixe
Champ de vision	180° (Horizontal) 120° (Verticale) 180° (Diagonal)
Temps d'obturation	De 1/5 seconde à 1/32,000 seconde
Technologie WDR	WDR Pro
Jour/Nuit	Oui
Filtre infrarouge amovible	Oui
Illuminateurs	Illuminateurs IR intégrés jusqu'à 15 mètres avec Smart IR, LED infrarouge*4
Illumination minimale	0.11 lux @ F2.2 (Couleur) 0.01 lux @ F2.2 (N/B) 0 lux avec illumination IR activée
Plage d'inclinaison	±25°
Fonctionnalités panoramique/inclinaison/zoom	ePTZ : zoom numérique 48x (4x sur plug-in IE, 12x intégré)

Stockage	Enregistrement transparent sur carte MicroSD/SDHC/SDXC (capacité de 1 To prise en charge) et enregistrement sur stockage en réseau (NAS)

Vidéo

Compression	H.265, H.264, MJPEG
Fréquence d'images maximale	H.265: 20 fps/30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off) H.264: 20 fps/25 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off) MJPEG: 20 fps/20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off)
Flux maximum	3 flux vidéo (jusqu'à 8 profils configurables)
Ratio S/B	62 dB
Gamme dynamique	120 dB
Streaming vidéo	Résolution réglable, qualité et contrôle contraint du débit binaire, Smart Stream III
Paramètres d'image	Paramètres généraux superposition du titre de la vidéo et de l'horodatage, orientation de la vidéo (retournement, miroir), paramètres jour/nuit Illuminateurs Illuminateurs, anti-surexposition Paramètres de l'image balance des blancs, réglage de l'image (luminosité, contraste, saturation, netteté, courbe gamma), désembuage, 3DNR, HLM, DIS, mode scène (auto, défloutage) Exposition BLC, HLC, contrôle d'exposition (niveau d'exposition, réglage du diaphragme, temps d'exposition, contrôle du gain, mode diaphragme), Réglage de la vitesse AE, WDR Masque de confidentialité Paramètres de profils planifiés

Audio

Capacité audio	Audio uni-directionnel
Compression	G.711, G.726
Interface	microphone intégré
Portée effective	5 mètres

Réseau

Utilisateurs	Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Sécurité	Liste d'accès, Authentification Digest, HTTPS, IEEE 802.1x, Protection par mot de passe, Micrologiciel signé, Sécurité IoT Trend Micro (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), Journal d'accès de l'utilisateur, Gestion des comptes d'utilisateurs
Protocoles	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Interface	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *It is highly recommended to use standard Cat. 5e & Cat. 6 câbles which are compliant with the 3P/ETL standard.
ONVIF	Profil G, S, T pris en charge, spécification disponible à l'adresse www.onvif.org

Intégration de solutions

Package VADP	Sécurité IoT Trend Micro (1 ans d'essai gratuit), VIVOCloud

Détection de mouvement vidéo	Détection de mouvement (Détection de mouvement vidéo à cinq fenêtres)

Alarme et événement

Déclencheur d'événement	Détection audio, camera détection de sabotage, événements de cybersécurité (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), déclenchement manuel, Détection de mouvement, déclenchement périodique, notification d'enregistrement, Espérance de vie de la carte SD, détection de choc, démarrage du système
Action d'événement	Notification d'événement via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD, notification push Téléchargement de fichier via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD

Général

Connecteurs	RJ-45 câble connecteur for 10/100 Mpbs Network/PoE connection
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	IEEE 802.3af PoE Class 0
Consommation électrique	PoE :Max. 9.12 W/5.37 W (IR activé/désactivé)
Dimensions	160 x 72 x 60 mm
Poids	492 g
Certifications	EMC CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) Sécurité UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) Environnement IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252)
Température de fonctionnement	Température de démarrage: -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F) Température de fonctionnement: -30°C ~ 50°C (-22°F~ 122°F)
Humidité	90% RH (sans condensation)

Configuration requise

Système d'exploitation	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome uniquement)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou plus Internet Explorer 10/11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus

Accessoires inclus

Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide, support de montage, support inclinable, paquet de vis

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260820