



S Series

MD9581-H (3.6 mm)

5MP Mobile Dome Network
Camera



Spécifications Techniques

Informations système

CPU	SoC (System-on-Chip) Multimédia
Flash	256MB
RAM	1GB

Spécifications de la Caméra

Capteur d'image	1/2.7" CMOS progressif
Résolution max.	2560X1920
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	f = 3.6 mm
Ouverture	F2.0
Type d'iris	Fixed-iris
Champ de vision	83° (Horizontal) 61° (Verticale) 111° (Diagonal)
Temps d'obturation	1/5 sec. to 1/32,000 sec.
WDR Technology	WDR Pro
Jour/Nuit	Oui
Filtre infrarouge amovible	Oui
Illuminateurs	Illuminateurs IR intégrés, effective jusqu'à 25 mètres avec Smart IR, LED infrarouge*2
Illumination minimale	0.1 lux @ F2.0 (Couleur) 0.01 lux @ F2.0 (N/B) 0 lux avec illumination IR activée
Plage panoramique	±30°

Plage d'inclinaison	90°
Plage de rotation	±180°
Fonctionnalités panoramique/inclinaison/zoom	48x zoom numérique (4x on plug-in IE,12x intégré)
Stockage	Micro SD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording

Vidéo	
Compression	H.265, H264, MJPEG
Fréquence d'images maximale	30 fps @ 2560X1920 60 fps @ 1920x1080
Flux maximum	3 flux simultanés
Ratio S/B	55dB
Gamme dynamique	120dB
Streaming vidéo	Résolution, qualité et débit réglables; Smart Stream III
Paramètres d'image	Taille, qualité et débit réglables; Horodatage, superposition de texte, retournement et miroir; Luminosité configurable, contraste, saturation, netteté, balance des blancs, contrôle d'exposition, gain, compensation de contre-jour, Masques de confidentialité; Paramètres de profils planifiés, 3DNR, rotation de la vidéo, désembuage

Audio	
Capacité audio	Audio uni-directionnel
Compression	G.711, G.726
Interface	microphone intégré Entrée pour microphone externe
Portée effective	5 mètres

Réseau	
Utilisateurs	Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Protocoles	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interface	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (M12, Female, 4pin D-coded)
ONVIF	Profil G, S, T pris en charge, spécification disponible à l'adresse www.onvif.org

Intégration de solutions	
Package VADP	Trend Micro (3 ans d'essai gratuit)
Détection de mouvement vidéo	Détection de mouvement vidéo à cinq fenêtres

Alarme et événement	
Déclencheur d'événement	Détection de mouvement, déclenchement manuel, entrée numérique, déclenchement périodique, démarrage du système, notification d'enregistrement, détection de sabotage de caméra, Détection audio, Espérance de vie de la carte SD, événements de cybersécurité (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), détection de choc
Action d'événement	Notification d'événement via sortie numérique, e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD Téléchargement de fichier via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD

Général	
Connecteurs	M12 pour connexion réseau/PoE*1 entrée audio*1 Entrée numérique*1(30V, 1A) Sortie numérique*1(12V, 50mA)
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	IEEE 802.3af PoE Class 2
Consommation électrique	Max. 6W(IR ON) Max. 3.3W(IR OFF)
Dimensions	98 x 54 x 110mm
Poids	400g
Boîtier	IP67, IP66, IK10, NEMA 4X
Certifications	<p>EMC CE (EN 55032, EN 55024 Class B, EN 50121-4, EN 50121-3-2), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)</p> <p>Sécurité UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)</p> <p>Environnement IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X) Railway: EN 50155: 2017 EN 50121-3-2:2016 EN 60068-2-1:2007 EN 60068-2-2:2007 EN 61373:2010 EN 45545-2 IEC 60571 Ed 3.0 IEC 62236-3-2 Ed 3.0 EN50121-4:2016 Véhicules: ECE R118</p>
Température de fonctionnement	Température de démarrage: -40°C ~ 55°C Température de fonctionnement: -40°C ~ 60°C(IR désactivé) -40°C ~ 55°C(IR activé) Maximum (intermittent): 70 °C (158 °F)
Humidité	98% RH (sans condensation)

Configuration requise	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (Chrome uniquement)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou plus Internet Explorer 11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus

Accessoires inclus	
Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide, tournevis, autocollant d'alignement, sac déshydratant