



V Series

SD9362-EH-V2

2MP PTZ Network Camera



技術仕様

システム情報

| | |
|-------|------------------------------|
| CPU | マルチメディア SoC (System-on-Chip) |
| フラッシュ | 128 MB |
| RAM | 512 MB |

カメラ仕様

| | |
|-------------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブ CMOS |
| 最大解像度 | 1920x1080 (2MP) |
| レンズタイプ | 30 倍光学ズーム、オートフォーカス |
| 焦点距離 | 4.3~129mm (30x ズーム) |
| F値 | F1.6~4.7 |
| アイリスタイプ | DC-Iris |
| 画角 | 64° ~ 2.3° (水平) 36° ~ 1.3° (垂直) 73° ~ 2.6° (対角線) |
| シャッター速度 | 1 秒 to 1/10,000 sec |
| WDR Technology | WDR Pro |
| 取り外し可能なIRカットフィルター | あり |
| 最低照度 | 0.195 lux @ F1.6 (カラー) 0.01 lux @ F1.6 (白黒) |
| パン速度 | 0.05° ~ 450° /sec |
| パン範囲 | 360° エンドレス |
| チルト速度 | 0.05° ~ 450° /sec |
| チルト範囲 | -110° ~ +110° |
| プリセット位置 | 256箇所のロケーションプリセット 128種類の巡回プリセット |

| | |
|--------------|---|
| パン/チルト/ズーム機能 | 32x デジタルズーム (4x on IEプラグイン, 8x 内蔵) オートパンモード オートパントリーモード |
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード (1TB対応) へのシームレスな録画とNAS (network-attached storage) への録画 |
| 設置補助機能 | リモートフォーカス, リモートズーム |

| ビデオ | |
|------------|--|
| 圧縮 | H265, H264, MJPEG |
| 最大フレームレート | H.265 & H.264: 60 fps @ 1920x1080 MJPEG: 30 fps @ 1920x1080 |
| 最大ストリーム数 | 4ビデオストリーム (最大9つの設定可能なプロファイル) |
| S/N比 | 50 dB |
| ダイナミックレンジ | 100 dB |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream II |
| 画像設定 | タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ&ミラー; 設定可能な明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御とゲイン、逆光補正、プライバシーマスク (最大 24 for speed dome); スケジュールされたプロファイル設定、曇り除去、3DNR, EIS |

| オーディオ | |
|----------|--------------------|
| オーディオ能力 | 双方向オーディオ (全二重) |
| 圧縮 | G.711, G.726 |
| インターフェース | 外部マイク入力 外部ライン出力 |

| ネットワーク | |
|----------|---|
| ユーザー | 最大10クライアントまでライブビューが可能 |
| セキュリティ | アクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 |
| プロトコル | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) ※ 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。 |
| ONVIF | プロファイルG、S、T対応、詳細は www.onvif.org を参照 |

| ソリューションインテグレーション | |
|------------------|--|
| VADPパッケージ | Stratocast, トレンドマイクロ IOT Security (3年間無料トライアル) |

| アラームおよびイベント | |
|-------------|---|
| イベントトリガー | オーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, システム起動 |
| イベントアクション | audio clip, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード, プッシュ通知 を経由したイベント通知 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード |

| 一般 | |
|-----------|---|
| コネクタ | RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection オーディオライン入力* オーディオライン出力* AC/DC 24V 電源入力 外部入力*4* 外部出力*2* RS-485 (Pelco D, Baud rate 2400)* 1* * Requires AO-003 ケーブ |
| LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 |
| 電源入力 | AC 24V, DC 24V, UPoE (60W) (同時電源バックアップ対応) |
| 消費電力 | PoE: Max. 48/26 W (Heater on/off) AC/DC 24V: Max. 40/21 W(Heater on/off) |
| 外形寸法 | ø 162 x 221 mm |
| 質量 | 4.4 kg |
| 認証 | EMC: CE, LVD, FCC Class A, VCCI 安全性: UL 環境: IK10, IP68, NEMA 4X |
| 動作温度 | 起動時温度: -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) 稼働時温度: -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) |
| 湿度 | 98% RH (結露なきこと) |

| システム要件 | |
|--------------|--|
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) |
| ウェブブラウザ | Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11 |
| その他の再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 |

| 同梱付属品 | |
|---------|---|
| パッケージ内容 | 壁取り付けブラケット, I/O コンボケーブル, ネジ, 防水コネクタ, クイックインストールガイド, アライメントステッカー, L形レンチ, 乾燥剤袋s |