



# RX9502

## H.265 32-CH Embedded Video Receiver



### 技術規格

#### Technical Specifications

Descriptions	32-CH Embedded Video Decoder
--------------	------------------------------

#### Device

OS	Embedded Linux
Watchdog	硬體 + 軟體
Power Restoration	於電力恢復後自動重新啟動系統

#### Display

LiveView Display	32 路 多重影像配置顯示器： 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+12, 1M+31, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
Video Output	HDMI x1
Display Resolution	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Stream Application	Constant\Auto Adaptive Stream
Fisheye Dewarp	10, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R
PTZ Operation	方向控制、原位、預設、巡視 ( 群組設定)

#### Video

Video Format	H.264, H.265, MJPEG
Graphic Decoder	硬體解碼
Decoding Resolution	最高可達 7680x2560
Decoding Capability	3840x2160 @ 90 fps (3C-H) 1920x1080 @ 360 fps (12-CH)

#### Audio

Audio Format	G.711, G.726
--------------	--------------

Network	
Ethernet	10/100/1000Mbps 乙太網路 (RJ-45) x 1
Network Throughput in total	192 Mbps
Protocols	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

External Interface	
USB	前: 1 (USB 2.0) 後: 1 (USB 3.0)

System	
Camera Integration	ONVIF Profile S
User Management	使用者等級：系統管理員、一般使用者
Date&Time	時區、手動、自動同步 NTP、日光節約時間
Language	捷克文、英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、波蘭文、俄文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、阿拉伯文

Remote Client	
Software AP	Shepherd ,VAST 2, VSS
Web Browser	Chrome

General	
Power Input	DC 12V 1A
Power Consumption	Max. 11W
Dimensions	198 (W) x 200 (D) x 47(H)mm
Weight	530 g
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Humidity	0 ~ 95%
Safety Certifications	CE, FCC, VCCI, C-Tick ,UL, CB, BSMI, BIS