



## C Series

# FE9180-H

5MP Fisheye Panoramic Network Camera



## Spécifications Techniques

Informations système	
CPU	SoC (System-on-Chip) Multimédia
Flash	128 MB
RAM	512 MB

Spécifications de la Caméra	
Capteur d'image	1/2.7" CMOS progressif in 2688x1944
Résolution max.	1920x1920
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	f = 1.16 mm
Ouverture	F2.25
Type d'iris	Diaphragme fixe
Champ de vision	180° (Horizontal) 180° (Verticale) 180° (Diagonal)
Temps d'obturation	1/5 sec. to 1/32,000 sec.
WDR Technology	WDR Pro
Illumination minimale	0.25 lux @ F2.25 (Couleur), 50IRE 0.13 lux @ F2.25 (Couleur), 30IRE
Fonctionnalités panoramique/inclinaison/zoom	ePTZ: 12x zoom numérique (12x on plug-in IE)
Stockage	Seamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (128GB capacity supported)

Vidéo	
Compression	H265, H264, MJPEG
Fréquence d'images maximale	15 fps @ 1920x1920 30 fps @ 1920x1080

Flux maximum	4 flux simultanés
Ratio S/B	64 dB
Gamme dynamique	87 dB
Streaming vidéo	Résolution, qualité et contrôle du débit constant réglables, Smart Stream III
Paramètres d'image	Paramètres généraux superposition du titre de la vidéo et de l'horodatage, orientation de la vidéo (retournement, miroir), paramètres jour/nuit  Paramètres de l'image balance des blancs, réglage de l'image (luminosité, contraste, saturation, netteté, courbe gamma), désembuage, 3DNR  Exposition BLC, contrôle d'exposition, Réglage de la vitesse AE, WDR  Masque de confidentialité Paramètres de profils planifiés
Mode d'affichage	Déformation Client Monté au plafond: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 2P Deux Panoramiques, 1R Une Région, 4R Quatre Régions, 1O3R One Fisheye Three Regions, 1O8R One Fisheye Eight Regions Monté au mur: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 1R Une Région, 4R Quatre Régions, 1P2R One Panoramic Two Regions, 1P3R One Panoramic Three Regions, 1O3R, One Fisheye Three Regions

## Audio

Capacité audio	Audio uni-directionnel
Compression	G.711, G.726
Interface	microphone intégré
Portée effective	5 mètres

## Réseau

Utilisateurs	Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Sécurité	Liste d'accès, Authentification Digest, HTTPS, IEEE 802.1x, Protection par mot de passe, Journal d'accès de l'utilisateur, Gestion des comptes d'utilisateurs
Protocoles	802.1X, ARP, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interface	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) *Il est fortement recommandé d'utiliser les câbles standard CAT5e et CAT6 conformes à la norme 3P/ETL.
ONVIF	Profil G, S pris en charge, spécification disponible à l'adresse <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>

## Intégration de solutions

Package VADP	Stratocast
Détection de mouvement vidéo	Détection de mouvement vidéo à cinq fenêtres

## Alarme et événement

Déclencheur d'événement	Détection audio, détection de sabotage de caméra, déclenchement manuel, Détection de mouvement, déclenchement périodique, notification d'enregistrement, Espérance de vie de la carte SD, démarrage du système
Action d'événement	Notification d'événement via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD Téléchargement de fichier via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD

Général	
Connecteurs	Connecteur de câble RJ-45 pour connexion réseau PoE 10/100 Mbps
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	IEEE 802.3af PoE Class 1
Consommation électrique	Max 3.6 W
Dimensions	ø 94 x 35 mm
Poids	140 g
Certifications	<p>EMC CE (EN 55032 Class B, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), KC (KN 32, KN 35)</p> <p>Sécurité UL (UL60950-1), CB (IEC/EN 60950-1).</p>
Température de fonctionnement	<p>Température de démarrage: 0°C ~ 50°C (32°F ~122°F)</p> <p>Température de fonctionnement: -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F)</p>
Humidité	90%

Configuration requise	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome uniquement)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou plus Internet Explorer 10/11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus

Accessoires inclus	
Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet de vis