



RX9401

H.265 16-CH Embedded Video Receiver



技術仕様

技術仕様	
説明	16-CH Embedded Video Decoder
デバイス	
OS	Embedded Linux
ウォッチドッグ	ハードウェア + ソフトウェア
電源復旧	電源復旧後システムは自動的に再起動
ディスプレイ	
ライブビュー表示	16 チャンネル マルチレイアウトディスプレイ : 1x1, 2x2, 3x3, 1P+3, 2P+3, 1M+5, 1P+6, 3V, 1M+12, 4x4
ビデオ出力	HDMI x1
表示解像度	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
ストリームアプリケーション	Constant ¥ Auto Adaptive Stream
フィッシュアイデワープ (歪み補正)	10, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R
PTZ操作	方向コントロール、ホーム、プリセット、パトロール (グループ)
ビデオ	
ビデオフォーマット	H.264, H.265
グラフィックデコーダー	ハードウェア デコード
デコード解像度	最大 3840x2160
デコード能力	3840x2160 @ 30 fps (1CH) 1920x1080 @ 120 fps (4CH) 720x480 @ 480fps (16CH)
オーディオ	

オーディオフォーマット	G.711, G.726
-------------	--------------

ネットワーク	
イーサネット	10/100Mbps Ethernet (RJ-45) x 1
ネットワーク総スループット	40 Mbps
プロトコル	IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter

外部インターフェース	
USB	前面: 1 (USB 2.0) 背面: 1 (USB 2.0)

システム	
カメラ統合	ONVIF core spec 2.2 or above (*by project)
ユーザー管理	ユーザーレベル: 管理者、レギュラー ユーザー
日付と時刻	タイムゾーン、手動、自動同期NTP、夏時間
言語	Czech, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Polish, Russian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese

リモートクライアント	
ソフトウェアAP	Shepherd ,VAST 2(reserved)
ウェブブラウザ	Internet Explorer 10 (32 bit) or above

一般	
電源入力	DC 12V 1.5A
消費電力	Max. 9.24 W
外形寸法	198 (W) x 200 (D) x 47(H)mm
質量	530 g
動作温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
湿度	0 ~ 95%
安全認証	CE, FCC, VCCI, C-Tick