VIVOTEK
A Delta Group Company

S Series

CU9183-HF

VC9101 Unit, Flat Shape (Fisheye)

技術仕様

カメラ仕様	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
最大解像度	1920*1920
レンズタイプ	固定焦点
焦点距離	f= 1.22 mm
F値	F 2.0
アイリスタイプ	固定焦点
画角	180° (水平) 180° (垂直) 180° (対角線)
シャッター速度	1/5秒～1/32,000秒
WDR技術	WDR Pro
最低照度	0.035 lux @ F2.0 (カラー)

ビデオ	
最大フレームレート	H.265/H.264/MJPEG: 30 fps @ 1920x1920 （WDRオン）
最大ストリーム数	3ビデオストリーム（最大8つの設定可能なプロファイル）
メインストリーム	30 fps @ 1920x1920
ストリーム2	30 fps @ 1920x1920
ストリーム3	30 fps @ 1280x1280
S/N比	56.3 dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III

画像設定	一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、ミラー） 画像設定 ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス)、曇り除去、3DNR、HLM、シーンモード (自動、ブレ除去) 露出 BLC、HLC、露出制御 (露出レベル、露出時間、ゲイン調節)、AE速度調整、WDR プライバシーマスク ピクセルカウンタ
表示モード	クライアントデワープ 天井設置: 全方位画面×１、パノラマ画面×１、パノラマ画面×２、領域画面×１、領域画面×４、1O3R 魚眼×1＋領域×3、1O8R 魚眼×1＋領域×8 壁面設置: 全方位画面×１、パノラマ画面×１、領域画面×１、領域画面×４、1P2R パノラマ×1＋領域×2、1P3R パノラマ×1＋領域×3、1O3R、魚眼×1＋領域×3 ローカルデワープ 天井設置: 全方位画面×１、パノラマ画面×１、パノラマ画面×２、領域画面×１、領域画面×４ 壁面設置: 全方位画面×１、パノラマ画面×１、領域画面×１、領域画面×４

一般

コネクタ	USB micro b コネクタ (5m ケーブ：USB micro b コネクタ & RJ11 ケーブ コネクタ)
電源入力	sensまたは unit USB micro b (female); ケーブ USB mirco b (male) <=> RJ11
消費電力	< 1.25W
外形寸法	CU9183-H: ø 24 x 37 mm (ケーブルなし) CU9183-HF: 33x32x28 mm (ケーブルなし)
質量	5m ケーブ: < 210g CU9183-H: 28g CU9183-HF: 52g
認証	EMC CE (EN55032, EN55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性 UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1) 環境 IA: BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
動作温度	起動時温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 稼働時温度: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
湿度	屋外シリーズ 98% RH（結露なきこと） 屋内シリーズ 90% RH（結露なきこと）

同梱付属品

パッケージ内容	クイックインストレーションガイド, レンズブラケット, ケーブ

DORI（EN 62676-4規格）

検知（25PPM/8PPF）	24.3m
観察（63PPM/19PPF）	9.6m
認識（125PPM/38PPF）	4.8m
識別（250PM/76PPF）	2.4m

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260822