



## S Series

# MD8563-EH (4 mm)

2MP Mobile Dome Network  
Camera



## 技術規格

### 系統資訊

CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128 MB
RAM	256 MB

### 相機規格

影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS
最高解析度	1920x1080
鏡頭類型	定焦
焦距	f= 4 mm
光圈	F1.6
視野	82° (水平) 46° (垂直) 101° (對角)
快門時間	1/5 秒 to 1/32,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
日間/夜間	有
可拆卸式紅外線阻絕濾光片	有
最低照度	0.22 lux @ F1.6 (彩色)
平移範圍	± 5°
傾斜範圍	90°
平移/傾斜/縮放功能	48x 數位縮放 (4x on IE 外掛程式, 12x 內建)
儲存空間	MicroSD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording

影像	
壓縮	H.264 & MJPEG
最大畫格速率	30 fps @ 1920x1080 45 fps @ 1280x720
最大串流	4個同步串流
訊噪比	50dB
動態範圍	100dB
影像串流	可調整解析度、品質及固定位元率控制 智慧型影像串流 II
影像設定	時間戳記, 文字疊加, 翻轉與鏡像 可調亮度, 對比, 飽和度, 銳利度, 白平衡, 曝光控制和增益, 背光補償, 隱私遮蔽 排定的設定檔設定, 4DNR, 影像反轉, 除霧

音訊	
音訊功能	雙向音訊 (全雙工)
壓縮	G.711, G.726
介面	內建麥克風 外接線路輸出
有效範圍	5 公尺

網路	
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
通訊協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
介面	10Base-T/100 BaseTX 乙太網路 (M12, Female, 4pin D-coded)
ONVIF	支援 Profile G、S，規格請參閱 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>

解決方案整合	
VADP 套件	Trend Micro (5年免費試用)
影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測

警報與事件	
事件觸發	動態偵測, 手動觸發, 數位輸入, 定期觸發, 系統啟動, 錄影通知, 攝影機破壞偵測, 音訊偵測
事件動作	Event notification using 數位輸出, HTTP, SMTP, FTP, NAS 伺服器 and MicroSD 卡 透過HTTP, SMTP, FTP, NAS 伺服器 and MicroSD 卡上傳檔案

一般	
接頭	M12 用於網路/PoE 連接 音訊輸出 數位輸入*1 數位輸出*1
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
電源輸入	IEEE 802.3af PoE Class 2
耗電量	Max. 4.2 W
尺寸	129 (對角) x 107 (W) x 54 (水平) mm

重量	453 g
外箱	Weather-proof IP67-rated housing Vandal-proof IK10-rated housing
安全認證	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, IP67, IK10, EN 50155 Tx, IEC 60571, EN 61373, EN 50121-3-2, EN 50121-4.
操作溫度	起始溫度: -40°C ~ 70°C (-40°F~ 158°F) 作業溫度: -40°C ~ 70°C (-40°F~ 158°F)
濕度	90% RH (無冷凝)

## 系統需求

作業系統	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 以上版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 以上版本 Quicktime: 7 以上版本

## 隨附配件

包裝內容	快速安裝指南, 螺絲起子, 對齊貼紙, software CD
------	---------------------------------