



AU-003

戶外網路號角喇叭



音質清晰 • IP66 • ONVIF • PoE • 預錄訊息 • 排程觸發器

技術規格

產品資訊

型號	AU-003
額定阻抗	8 歐姆
平均最低功率	15 W
頻率範圍	500-2KHZ +/-10dB 400-12KHZ +/-20dB
最大 SPL 1W/1M	113 dB
麥克風	50Hz-20kHz (1Pa) , 距離 50cm , SPL 115dB (1kHz)

網路

SIP 支援	RFC 3261
介面	WAN : RJ-45x1、10/100Mbps 高速乙太網路連接埠
支援的通訊協定	SIP、ONVIF、HTTP、IPv4、DHCP、RTSP、RTP、RTCP、TCP、UDP、ARP、FTP、TFTP、NFS、NTP
音訊編碼器	OPUS 48 kHz、MP3 44.1 kHz、G.722 ADPCM 16 kHz、G.711 PCMU 8 kHz、G.711 PCMA 8 kHz
安全性	密碼保護、IP 位址過濾器、摘要驗證、使用者存取日誌、防火牆

VSS 整合

雙向通訊	支援
自動觸發音訊片段	支援

一般

外殼	ABS、IP66 防水
電源	PoE 或 12-24V
操作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
尺寸	225 x 165 x 240 mm
重量	1.3 kg
認證	CE、FCC、VCCI、BSMI