



RX9502

H.265 32-CH Embedded Video Receiver



技術仕様

Technical Specifications

Descriptions	32-CH Embedded Video Decoder
--------------	------------------------------

Device

OS	Embedded Linux
Watchdog	ハードウェア + ソフトウェア
Power Restoration	電源復旧後システムは自動的に再起動

Display

LiveView Display	32 チャンネル マルチレイアウトディスプレイ : 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+12, 1M+31, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
Video Output	HDMI x1
Display Resolution	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Stream Application	Constant ¥ Auto Adaptive Stream
Fisheye Dewarp	10, 1P, 1R, 103R, 108R, 1P3R
PTZ Operation	方向コントロール、ホーム、プリセット、パトロール (グループ)

Video

Video Format	H.264, H.265, MJPEG
Graphic Decoder	ハードウェア デコード
Decoding Resolution	最大 7680x2560
Decoding Capability	3840x2160 @ 90 fps (3C-H) 1920x1080 @ 360 fps (12-CH)

Audio

Audio Format	G.711, G.726
--------------	--------------

Network	
Ethernet	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x 1
Network Throughput in total	192 Mbps
Protocols	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

External Interface	
USB	前面: 1 (USB 2.0) 背面: 1 (USB 3.0)

System	
Camera Integration	ONVIF Profile S
User Management	ユーザーレベル: 管理者、レギュラー ユーザー
Date&Time	タイムゾーン、手動、自動同期NTP、夏時間
Language	チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体中国語、繁体中国語、アラビア語

Remote Client	
Software AP	Shepherd ,VAST 2, VSS
Web Browser	Chrome

General	
Power Input	DC 12V 1A
Power Consumption	Max. 11W
Dimensions	198 (W) x 200 (D) x 47(H)mm
Weight	530 g
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Humidity	0 ~ 95%
Safety Certifications	CE, FCC, VCCI, C-Tick ,UL, CB, BSMI, BIS