



S Series

NV9411P

H.265 16-CH Embedded PoE
Mobile NVR



技術仕様

技術仕様

説明 16-CH Embedded PoE Mobile NVR

デバイス

OS Embedded Linux
ウォッチドッグ Hardware + Software
電源復旧 System Restart Automatically after Power Recovery

ディスプレイ

ライブビュー表示 16 Channels
Multi-layout display:
1x1, 2x2, 3x3, 1P+3, 2P+3, 1M+5, 1P+6, 3V, 1M+12, 4x4
ビデオ出力 HDMI x1, VGA x1
表示解像度 3840x2160, 1920x1080, 1280x720
ストリームアプリケーション Constant Rate Adaptive Stream
フィッシュアイデワーブ (歪み補正) 10, 1P, 1R, 103R, 108R
PTZ操作 Direction Control, Home, Iris, Preset, Patrol (Group)

ビデオ

ビデオフォーマット MJPEG, H.264, H.265
グラフィックデコーダー Hardware decoding
デコード解像度 UP to 3840x2160
デコード能力 3840x2160 @ 120 fps (4-CH)
1920x1080 @ 240 fps (8-CH)
1920x1080 @ 480 fps (16-CH)

オーディオ

オーディオフォーマット	G.711, G.726
オーディオ入力/出力	Line out x 1

録画

録画時間 (秒)	Pre-Record: 5 (Max. 10) Post-Record: 20 (Max. 300)
録画ストリーム	Single
録画スループット	64 Mbps
録画モード	Continuous, Schedule, Manual, Event, Activity Adaptive Streaming
録画設定	Recycle (unit: Day)
透かし	Supported

ストレージ&バックアップ

ディスクデバイス	Internal x1 (2.5" HDD/SSD) (HDD is purchased by separately)
HDD最大容量	Please refer to HDD supported list on VIVOTEK website
ディスク管理	Create, Format and Remove Disk HDD S.M.A.R.T
SDカード	SD card slot x1 (reserved)
ビデオクリップのエクスポート	USB Dongle (FAT Format)
スケジュールバックアップ	FTP

再生

再生表示	4 Channels Multi Layout Display: 1x1,2x2,1P+3,1V+3
再生コントロール	Regular (Play, Pause, Stop), Rewind, Next / Previous Frame, Speed Control, Calendar, Event, Timeline, Timeline Scale, Thumbnail (Storyboard)
ビデオ検索	By Calendar, Date/Time, and Alarm
サムネイルエクスプローラー (ストーリーボード)	Listing the thumbnail of recorded video (Max. 2 CH)
スナップショット	JPEG
ビデオクリップのエクスポート	EXE

ネットワーク

イーサネット	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x 1
ネットワーク総スループット	96 Mbps
WiFi	802.11a/b/g/n/ac 2T2R (optional)
モバイルネットワーク	LTE (optional)
PoE	802.3at/af compliant PoE ports x 8 (RJ45) (Total Max. 64W)
PoE管理	Supported
プロトコル	IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter

外部インターフェース

USB	Front x2 (USB 2.0) Back x1 (USB 2.0)
アラーム入力	8
アラーム出力	4
オーディオ	Line out x 1
アンテナインターフェース	GPS x1, WiFi x2, LTE x2
RS232	1 Port (Reserved)

システム

カメラ統合	ONVIF Profile S
GNSS	GPS/GALILEO/GLONASS supported
Gセンサー	Supported
イベント	Motion Detection, PIR Detection, Tampering Detection, Camera DI/DO, Camera Disconnected, Disk Failure, Disk Full, NVR DI/DO, GPS disconnected, GPS speed, G-sensor
イベントアクション	Video recording, email with snapshot, buzzer, PTZ, FTP, DO (camera, system), full screen, send to CMS
ユーザー管理	User level: administrator, regular user
ログ	System, Recording, User, Error
日付と時刻	Time Zone, Manual, Automatic Sync NTP, Daylight Saving Time
言語	Czech, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Polish, Russian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese

リモートクライアント

ソフトウェアAP	Shepherd ,VAST 2
モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android & iOS)
ウェブブラウザ	Internet Explorer 10 (32 bit) or later/ Windows Chrome v68.0.3 & Firefox v61.0.2 or later/ Windows & macOS

一般

電源入力	DC 12V~48V ±10%
電源管理	Programmable delay on/off relative to ignition or other switched voltage
消費電力	Max. 149 W Without HDD/SSD and PoE: Max. 15 W (Heater off), Max. 60 W (Heater on)
外形寸法	284 (W) x 230 (D) x 90 (H) mm
質量	4.06 kg (without HDD)
動作温度	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
湿度	0 ~ 95%
安全認証	CE, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155, EN61373, UL, CB, EN45545, EN50121-3-2/EN50121-4, MIL-STD-810G