



## V Series

# IP9181-H (No-Lens)

5MP Box Network Camera



## 技術規格

### System Information

CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
Flash	128MB
RAM	512MB

### Camera Specifications

Image Sensor	1/1.8" 循序掃描式 CMOS
Max. Resolution	2560x1920(5MP)
Iris Type	DC-Iris (保留 P-Iris)
Shutter Time	1/5 秒到 1/32,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
Day/Night	有
Removable IR-cut filter	有
Minimum Illumination	0.07 lux @ F1.6 (彩色) 0.001 lux @ F1.6 (黑白)
Pan/Tilt/Zoom Functionalities	ePTZ: 48x 數位縮放 (4x on IE 外掛程式, 12x 內建)
Storage	插槽類型: MicroSD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording
Built-in Installation Aids	遠端後焦調整

### Video

Compression	H.265, H.264, MJPEG
-------------	---------------------

Maximum Frame Rate	H.265 & H.264: 30 fps @ 2560x1920 60 fps @ 1920x1080 MJPEG: 12 fps @ 2560x1920 30 fps @ 1920x1080
Maximum Streams	4個同步串流
S/N Ratio	57 dB
Dynamic Range	100 dB
Video Streaming	可調整解析度、畫質及固定位元率控制、第二代智慧型影像串流I
Image Settings	Timestamp, 文字疊加, 翻轉與鏡像 可調亮度/對比/飽和度/銳利度, 白平衡, 曝光控制和增益, 背光補償, 隱私遮蔽, 排定的設定檔設定, 影像反轉, 3D降噪, 除霧, 快照對焦, 鏡頭配置文件, DIS

Audio	
Audio Capability	雙向音訊
Compression	G.711, G.726
Interface	外部麥克風輸入 外接線路輸出

Network	
Users	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
Protocols	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interface	10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T 乙太網路 (RJ-45) *強烈建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e 和 CAT6 纜線。
ONVIF	支援 Profile G、S，規格請參閱 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>

AI Analytics	
Application	跨線偵測, 區域偵測, 徘徊偵測

Solution Integration	
Video Motion Detection	動態偵測 (五重視窗影像移動偵測)

Alarm and Event	
Event Trigger	動態偵測, 手動觸發, 數位輸入, 定期觸發, 系統啟動, 錄影通知, 攝影機破壞偵測, 音訊偵測
Event Action	Event notification using 數位輸出, HTTP, SMTP, FTP, NAS 伺服器, SD 卡, 推播通知 透過HTTP, SMTP, FTP, NAS 伺服器 and SD 卡上傳檔案

General	
Connectors	RJ-45 纜線 接頭 for Network 10/100/1000 Mbps PoE connection*1 音源輸入*1 音源輸出*1 AC/DC 24V 電源輸入*1 數位輸入*2 數位輸出*2 RS-485 *1
LED Indicator	系統電源及狀態指示燈
Power Input	AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0

Power Consumption	Max. 9.7 W
Dimensions	151 x 70 x 61 mm (無 鏡頭) 210 (D) x 70 (W) x 63 (H) mm
Weight	671 g (無 鏡頭) 766 g (附 鏡頭)
Certifications	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
Operating Temperature	起始溫度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 作業溫度: -10°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
Humidity	90% (無冷凝)

### System Requirements

Operating System	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
Web Browser	Chrome 58.0 以上版本 Internet Explorer 10/11
Other Players	VLC: 1.1.11 以上版本 Quicktime: 7 以上版本

### Included Accessories

Packing Contents	快速安裝指南, 保固卡, 鏡頭, 螺絲包
------------------	----------------------