VIVOTEK
A Delta Group Company

S Series

MD9560-H (2.8 mm)

2MP Mobile Dome Network Camera

技術規格

系統資訊	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128MB
RAM	256MB

攝影機規格	
影像感光元件	1/2.9" 循序掃描式 CMOS
最高解析度	1920x1080
鏡頭類型	定焦
焦距	f = 2.8 mm
光圈	F1.8
光圈類型	定焦
視野	108° (水平) 60° (垂直) 124° (對角)
快門時間	1/5 秒至 1/32,000 秒
WDR 技術	WDR Pro
日間/夜間	有
可拆卸式紅外線阻絕濾光片	有
投射燈	內建紅外線投射燈, effective 最多 20 公尺 搭載智慧紅外線, 紅外線 LED*2
最低照度	0.13 lux @ F1.8 (彩色) 0.01 lux @ F1.8 (黑白) 0 lux 時可開啟紅外線照明
平移範圍	±30°

傾斜範圍	90°
旋轉角度	±180°
平移/傾斜/縮放功能	48x 數位縮放 (4x on IE 外掛程式,12x 內建)
儲存空間	MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽 無縫錄影

影像

壓縮	H.265, H264, MJPEG
最大畫格速率	30 fps @ 1920x1080
最大串流	3個同步串流
訊噪比	60 dB
動態範圍	120dB
影像串流	可調整解析度、品質及固定位元率控制; 第三代智慧型影像串流
影像設定	可調整影像尺寸、畫質及位元率; 時間戳記、文字疊加、翻轉與鏡像; Configurable 亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、gain、背光補償、隱私遮蔽; 排定的設定檔設定、3DNR、影像反轉、除霧

音訊

音訊功能	單向音訊
壓縮	G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
介面	內建麥克風 外部麥克風輸入
有效範圍	5 公尺

網路

使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
安全性	存取清單, 摘要驗證, HTTPS , IEEE 802.1x, 密碼保護,Trend Micro IoT Security (密碼暴力破解攻擊事件, 網路攻擊事件, 隔離事件), 使用者存取記錄, 使用者帳號管理
通訊協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
介面	10Base-T/100 BaseTX 乙太網路（M12，母頭，4 針，D 編碼）
ONVIF	支援 Profile G、S、T，規格請參閱 www.onvif.org

解決方案整合

VADP 套件	Trend Micro (3年免費試用)
影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測

警報與事件

事件觸發	動態偵測、手動觸發、數位輸入、定期觸發、系統啟動、錄影通知、camera 破壞偵測、音訊偵測、SD 卡預估使用壽命、網路資安事件 (密碼暴力破解攻擊事件、網路攻擊事件、隔離事件)
事件動作	透過 數位輸出、電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器、SD 卡 傳送事件通知 透過電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器、SD 卡上傳檔案

一般

接頭	M12 用於網路/PoE 連接*1 音源輸入*1 數位輸入*1 (30V) 數位輸出*1 (12V, 50mA)
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
電源輸入	IEEE 802.3af PoE Class 2
耗電量	最大 5.5W(紅外線開啟) 最大 3.3W(紅外線關閉)
尺寸	98 x 54 x 110mm
重量	約 400 g
外箱	IP67、IP66、IK10、NEMA 4X
安全認證	EMC CE (EN 55032, EN 55024 Class B, EN 50121-4, EN 50121-3-2), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全 UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) 環境 IK10, IP66/67, NEMA 4X 鐵路用： EN 50155 2021(OT1), EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0, IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016 車 ECE R118
操作溫度	起始溫度: -25°C ~ 55°C 作業溫度: -25°C ~ 60°C(紅外線關閉) -25°C ~ 55°C(紅外線開啟) 最大（短時間）： 70 °C (158 °F)
濕度	98% RH (無冷凝)
儲存溫度	-40°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)

系統需求

作業系統	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 以上版本 Internet Explorer 11
其他播放器	VLC: 1.1.11 以上版本

隨附配件

包裝內容	快速安裝指南, 螺絲起子, 對齊貼紙, desiccant 背包

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260822