



C Series

VS8100-V2

1-CH Video Server



技術規格

系統資訊

CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128 MB
RAM	256 MB

影像

壓縮	H.264, MJPEG
最大畫格速率	30 fps @ 720x480 25 fps @ 720x576
最大串流	3個同步串流
影像串流	可調整解析度、品質及固定位元率控制, 智慧型影像串流 II
影像設定	一般設定 影像標題和時間戳記重疊, 影像方向 (翻轉、鏡映)
	影像設定 影像調整 (亮度, 對比, 飽和度, 銳利度, X軸偏移, Y軸偏移), 解除交錯 (空間模式, 混合模式)
	隱私遮蔽 排定的設定檔設定

音訊

音訊功能	單向音訊
壓縮	G.711, G.726
介面	外部麥克風輸入

網路

使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
安全性	存取清單, 摘要驗證, HTTPS, IEEE 802.1x, 密碼保護, Trend Micro IoT Security, 使用者存取記錄, 使用者帳號管理

通訊協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
介面	10 Base-T/100 Base-TX 乙太網路(RJ-45) *強烈建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e 和 CAT6 纜線。
ONVIF	支援 Profile S，規格請參閱 www.onvif.org

解決方案整合

VADP 套件	Trend Micro IoT Security (1年免費試用)
影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測

警報與事件

事件觸發	音訊偵測, 攝影機破壞偵測, 手動觸發, 動態偵測, 定期觸發, 錄影通知, 系統啟動, 影像丟失, 影像復原
事件動作	透過 電子郵件, HTTP, FTP, NAS 伺服器 傳送事件通知 透過電子郵件, HTTP, FTP, NAS 伺服器上傳檔案

一般

Supported P/T/Z	DynaDome/SmartDome, Pelco D, Pelco P, Lilin, Samsung scc643 and customized
接頭	RJ-45 纜線 接頭 for 10/100Mbps Network/PoE connection Male BNC for analog video input RS-485 terminal block 音訊線路輸入 DC 12V power output (to camera) DC 12V 電源輸入 (to power source)
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
電源輸入	DC 12V
耗電量	Max. 3 W
尺寸	65 x 34 x 25 mm
重量	64 g
安全認證	EMC CE (EN55022 Class B, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR22 Class B), VCCI (V-3/2016.11, Class B, V-4/2012.04) 安全 CB (IEC/EN 60950-1)
操作溫度	起始溫度: 0°C ~ 50°C (32°F ~122°F) 作業溫度: 0°C ~ 50°C (32°F ~122°F)
濕度	0.9

系統需求

作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 以上版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 以上版本

隨附配件

包裝內容	快速安裝指南
------	--------

VIVOTEK