VIVOTEK
A Delta Group Company

S Series

CU9183-HF

VC9101 Unit, Flat Shape (Fisheye)

技術規格

攝影機規格	
影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS
最高解析度	1920*1920
鏡頭類型	定焦
焦距	f= 1.22 mm
光圈	F 2.0
光圈類型	定焦
視野	180° (水平) 180° (垂直) 180° (對角)
快門時間	1/5 秒至 1/32,000 秒
WDR 技術	WDR Pro
最低照度	0.035 lux @ F2.0 (彩色)

影像	
最大畫格速率	H.265/H.264/MJPEG: 30 fps @ 1920x1920 (WDR 開啟)
最大串流	3 個影像串流 (最多 8 個可組態的設定檔)
主串流	30 fps @ 1920x1920
第 2 個串流	30 fps @ 1920x1920
第 3 個串流	30 fps @ 1280x1280
訊噪比	56.3 dB
動態範圍	120dB
影像串流	可調整解析度、畫質及固定位元率控制、第二代智慧型影像串流I

影像設定	一般設定 影像標題和時間戳記重疊、影像方向 (翻轉、鏡映) 影像設定 白平衡、影像調整 (亮度、對比、飽和度、銳利度)、除霧、3DNR、HLM、場景模式 (自動、去模糊) 曝光 BLC、HLC、曝光控制 (曝光度、曝光時間、增益控制)、AE 速度調整、WDR 隱私遮蔽 畫素計算器
顯示模式	用戶端扭曲校正 天花板安裝: 1O 魚眼、1P 全景、2P 雙全景、1R 單區、4R 四區、1O3R 一顆魚眼三區、1O8R 一顆魚眼八區 壁掛安裝: 1O 魚眼、1P 全景、1R 單區、4R 四區、1P2R 一顆全景雙區、1P3R 一顆全景三區、1O3R、一顆魚眼三區 本機端扭曲校正 天花板安裝: 1O 魚眼、1P 全景、2P 雙全景、1R 單區、4R 四區 壁掛安裝: 1O 魚眼、1P 全景、1R 單區、4R 四區

一般

接頭	USB micro b 接頭 (5m 纜線 : USB micro b 接頭 & RJ11 纜線 接頭)
電源輸入	sens或 unit USB micro b (female); 纜線 USB mirco b (male) <=> RJ11
耗電量	< 1.25W
尺寸	CU9183-H: ø 24 x 37 mm (無線材) CU9183-HF: 33x32x28 mm (無線材)
重量	5m 纜線: < 210g CU9183-H: 28g CU9183-HF: 52g
安全認證	EMC CE (EN55032, EN55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全 UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1) 環境 IA: BSMI (EMC: CNS 13438, 安全: CNS 14336-1)
操作溫度	起始溫度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 作業溫度: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
濕度	室外機種 98% RH（無冷凝） 室內機種 90% RH（無冷凝）

隨附配件

包裝內容	快速安裝指南, 鏡頭支架, 纜線

DORI (EN 62676-4 標準)

偵測 (25PPM/8PPF)	24.3m
觀察 (63PPM/19PPF)	9.6m
辨識 (125PPM/38PPF)	4.8m
識別 (250PM/76PPF)	2.4m

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260821