



## V Series

# ND9426P

Core+ AI H.265 16-CH Embedded  
PoE NVR



## Especificaciones Técnicas

### Especificaciones técnicas

Descripciones	16-CH Embedded PoE NVR
---------------	------------------------

### Dispositivo

Sistema operativo	Embedded Linux
Watchdog	Hardware + Software
Restauración de energía	Reinicio automático del sistema después de la recuperación de energía

### Pantalla

Pantalla LiveView	16 canales Visualización de diseño múltiple: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+12, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
Salida de vídeo	HDMI x1, VGA x1
Resolución de pantalla	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Dos monitores	Supported
Aplicación de transmisión	Constant\Auto Adaptive Stream
Corrección de ojo de pez	Local: 1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R Web: 1O, 1R, 1P
Operación PTZ	Control de dirección, Inicio, Enfoque, Preestablecido, Patrulla (Grupo)

### Vídeo

Formato de vídeo	MJPEG, H.264, H.265
Decodificador gráfico	Decodificación de hardware
Resolución de decodificación	Hasta 7680x2560
Capacidad de decodificación	H.265/H.264: 3840x2160 @ 120 fps 1920x1080 @ 480 fps

Audio	
Formato de audio	G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC

Grabación	
Tiempo de grabación (seg.)	Pre-Grabación: 5 (Máx. 10) Post-Grabación: 20 (Máx. 300)
Transmisión de la grabación	Doble
Rendimiento de grabación	192Mbps
Modo de grabación	Continuo, Evento, Horario personalizado, Transmisión adaptativa de actividad, Activity Adaptive Streaming
Configuración de la grabación	Reciclaje (unidad: Día)
Marca de agua	Compatible
Grabación continua	Compatible

Almacenamiento y copia de seguridad	
Dispositivos de disco	Internox2 (3.5") (El HDD se compra por separado)
Capacidad máx. de HDD	Consulte la lista de compatibilidad de HDD en el sitio web de VIVOTEK
RAID	RAID 0, 1
Gestión de discos	Crear, Formatear y Eliminar Disco HDD S.M.A.R.T
Almacenamiento externo	Almacenamiento USB (USB 3.0)
Exportación de clips de vídeo	Unidad USB (Formato FAT)
Programación de copias de seguridad	FTP

Reproducción	
Pantalla de reproducción	4 canales Pantalla de diseño múltiple: 1x1,2x2,1P+3,3V
Control de reproducción	Regular (Reproducir, Pausar, Detener), Rebobinar, Fotograma Siguiente/Anterior, Control de Velocidad, Calendario, Evento, Línea de Tiempo, Escala de Línea de Tiempo, Miniatura (Storyboard)
Búsqueda de vídeo	Por calendario, fecha/hora y alarma
Explorador de miniaturas (Storyboard)	Listado de la miniatura del video grabado (Máx. 2 CH)
Instantáneas	JPEG
Exportación de clips de vídeo	EXE

Red	
Ethernet	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x 2
Rendimiento total de la red	224 Mbps
PoE	Puertos PoE compatibles con 802.3at/af x 16 (Máximo total 200W) NO se recomienda conectar ningún dispositivo no PD a este puerto PoE de NVR para evitar posibles riesgos.
Gestión de PoE	Compatible
Protocolos	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

Interfaz externa	
USB	Frontal: 1 (USB 3.0) Trasera: 2 (USB 2.0)
Entrada de alarma	4
Salida de alarma	1
Entrada de audio	Entrada de audio con conector de 3,5 mm x1 (HW disponible, función de FW aún no soportada)
Salida de audio	Salida de audio con conector de 3,5 mm x1

Sistema	
Integración de cámara	ONVIF Profile S
Evento	Motion Detection, VCA Inteligente Event, Cyber Attack, PIR Detection, Tampering Detection, Camera DI/DO, Camera Disconnected, Disk Failure, Disk Full, NVR DI/DO, PoE error, Video loss
Acción de evento	Grabar, Correo electrónico (Texto), Correo electrónico (Instantánea), FTP, Zumbador, Control ePTZ (Ir a la posición preestablecida), DO del NVR, DO de la cámara, Notificación de la aplicación por servicio en la nube
Administración de usuarios	Nivel de usuario: administrador, usuario regular
Registro	Sistema, Grabación, Usuario, Error
Fecha y hora	Zona horaria, Manual, Sincronización automática NTP, Horario de verano
Idioma	Checo, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Polaco, Ruso, Español, Chino simplificado, Chino tradicional, Árabe

Búsqueda profunda	
Búsqueda de objetos	Personas, Vehículo
Búsqueda de escenas	Cruce de línea, Intrusión, Merodeo
Búsqueda de atributos	Personas: Género, Edad, Color de ropa, Accesorios Vehículos: Tipo, Color

Características avanzadas	
Solución de conteo de VCA	Compatible
Búsqueda de eventos de VCA	VCA Inteligente , Smart 360 VCA
Smart Search II	Compatible
Trend Micro IoT Security	Compatible (prueba gratuita de 3 años)
Gestión de ciberseguridad	Compatible

Cliente remoto	
Software AP	Shepherd , VSS
Aplicación móvil/tableta	iViewer(Android & iOS)
Navegador web	Chrome
Servicio en la nube	VORTEX Connect

General	
Entrada de alimentación	100-240V AC, 50/60Hz
Consumo energético	Max. 270W

Dimensiones	365 (W) x 315 (D) x 44 (H)mm
Peso	2.78 kg (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Humedad	0 ~ 95%
Certificaciones de seguridad	CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS