VIVOTEK
A Delta Group Company

C Series

FE9380-HV

5MP Fisheye Panoramic Network Camera

Technische Daten

Systeminformationen	
CPU	Multimedia-SoC (System-on-Chip)
Flash	128 MB
RAM	512 MB

Kameradaten	
Bildsensor	1/2.7" Progressive CMOS in 2688x1944
Höchste Auflösung	1920x1920
Objektivtyp	Feste Brennweite
Brennweite	f = 1.16mm
Blende	F2.25
Blendentyp	Feste Blende
Blickfeld	180° (Horizontal) 180° (Vertikal) 180° (Diagonal)
Verschlusszeit	1/5 Sekunde bis 1/10.000 Sekunde
WDR-Technologie	WDR Pro
Tag/Nacht	Ja
Entfernbarer IR-Sperrfilter	Ja
Strahler	Integrierte IR-Strahler, effective bis zu 10 Meter mit Smart IR, IR-LED*4
Mindestbeleuchtung	0.05 lux @ F2.25 (Farbe) <0.005 lux @ F2.25 (S/W) 0 Lux mit IR-Beleuchtung an
Pan/Tilt/Zoom-Funktionen	ePTZ: 12x DigitalZoom (12x on IE Plug-in)
Lager	Nahtlose Aufzeichnung auf MicroSD/SDHC/SDXC-Karte (1TB Kapazität unterstützt) und Aufzeichnung auf Network Attached Storage (NAS)
Integrierte Installationshilfen	Pixelrechner

Video	
Kompression	H.265, H.264, MJPEG
Maximale Bildrate	24 fps @ 1920x1920 (WDR ein) 30 fps @ 1920x1920 (WDR aus)
Maximale Streams	4 Videostreams (Bis zu 9 konfigurierbare Profile)
Signal-/Rauschabstand	63 dB
Dynamischer Bereich	120 dB
Videostreaming	Anpassbare Auflösung, Steuerung Qualität und konstante Bildrate, Smart Stream III
Bildeinstellungen	Allgemeine Einstellungen Videotitel und Zeitstempel Überlagerung, Videoausrichtung (Umdrehen, Spiegeln), Tag/Nacht Einstellungen Strahler Strahler, Anti-Überbelichtung Bildeinstellungen Weißabgleich, Bildanpassung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Gammakurve), Entnebelung, 3DNR Belichtung BLC, Belichtungssteuerung, AE Geschwindigkeitsanpassung, WDR Privatsphärenmaske Bildprofileinstellungen nach Zeitplan Pixelrechner
Anzeigemodus	Client-Entzerrung Deckenmontage: 1O Fischauge, 1P Panoramisch, 2P Zwei Panoramisch, 1R Eine Region, 4R Vier Regionen, 1O3R Ein Fischauge drei Regionen, 1O8R Ein Fischauge acht Regionen Wandmontage: 1O Fischauge, 1P Panoramisch, 1R Eine Region, 4R Vier Regionen, 1P2R Ein Panoramabild zwei Regionen, 1P3R Ein Panoramabild drei Regionen, 1O3R, Ein Fischauge drei Regionen Lokale Entzerrung Deckenmontage: 1O Fischauge, 1P Panoramisch, 2P Zwei Panoramisch, 1R Eine Region, 4R Vier Regionen Wandmontage: 1O Fischauge, 1P Panoramisch, 1R Eine Region, 4R Vier Regionen

Audio	
Audio-Fähigkeiten	Einweg-Audio
Kompression	G.711, G.726
Schnittstelle	Integriertes Mikrofon
Effektive Reichweite	5 Meter

Netzwerk	
Benutzer	Live-Ansicht für bis zu 10 Clients
Sicherheit	Zugangsliste, Digest Authentifizierung, HTTPS, IEEE 802.1x, Passwortschutz, Signierte Firmware, Trend Micro IoT Security (Brute Force Angriffsereignis, Cyberangriff Ereignis, Quarantäneereignis), Benutzerzugriffsprotokoll, Benutzerkontoverwaltung
Protokolle	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Schnittstelle	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) *Es wird dringend empfohlen Standard CAT5e und CAT6-Kabel zu verwenden, die dem 3P/ETL-Standard entsprechen.
ONVIF	Profil G, S, T unterstützt, Spezifikationen verfügbar auf www.onvif.org

Integrationslösung	
VADP-Paket	Trend Micro IoT Security (1-jährige kostenlose Testversion), VIVOCloud
Videobewegungserkennung	Bewegungserkennung in fünf Bereichen

Alarm und Ereignis	
Ereignisauslöser	Geräuscherkennung, camera Erkennung von Manipulation, Cybersecurity Ereignisse (Brute Force Angriffsereignis, Cyberangriff Ereignis, Quarantäneereignis), Manueller Auslöser, Bewegungserkennung, Periodischer Auslöser, Aufnahmebenachrichtigung, Erwartete Lebensdauer der SD-Karte, Stoßerkennung, Systemstart
Ereignisreaktion	Ereignisbenachrichtigung über E-Mail, HTTP, FTP, NAS Server, SD-Karte Datei-Upload über E-Mail, HTTP, FTP, NAS Server, SD-Karte, Kameralink

Allgemein	
Anschlüsse	RJ-45 Kabelstecker für 10/100 Mbps PoE Netzwerkverbindung
LED-Anzeige	Anzeigen für Strom und Status
Leistungsaufnahme	IEEE 802.3af PoE Class 0
Stromverbrauch	Max. 12 W/3.8 W (IR ein/aus)
Abmessungen	ø 150 x 68.2 mm
Gewicht	695 g
Zertifikate	EMC CE (EN 55032 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) Sicherheit UL (UL 62368-1), CB (CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) Umgebung IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252)
Betriebstemperatur	Starttemperatur: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) Betriebstemperatur: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Luftfeuchte	90%

Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (nur Chrome)
Webbrowser	Chrome 58.0 oder darüber Internet Explorer 10/11
Andere Player	VLC: 1.1.11 oder darüber

Enthaltenes Zubehör	
Lieferumfang	Kurzinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket

DORI (EN 62676-4 Standard)	
Erfassung (25 PPM/8 PPF)	31.4 m (103 ft)
Überwachung (63 PPM/19 PPF)	12.5 m (41 ft)
Erkennung (125 PPM/38 PPF)	6.3 m (20.7 ft)

Identifizierung (250 PM/76 PPF)	3.1 m (10.2 ft)

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260820