



V Series

SD9362-EHL

2MP PTZ Network Camera



技術仕様

システム情報

CPU	マルチメディア SoC (System-on-Chip)
フラッシュ	128 MB
RAM	512 MB

カメラ仕様

イメージセンサー	1/3" プログレッシブ CMOS
最大解像度	1920x1080 (2MP)
レンズタイプ	30 倍光学ズーム、オートフォーカス
焦点距離	4.3~129mm (30x ズーム)
F値	F1.6~4.7
アイリスタイプ	DC-Iris
画角	59° ~ 2° (水平) 45° ~ 2° (垂直) 71° ~ 3° (対角線)
シャッター速度	1/8 秒 to 1/30,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
取り外し可能なIRカットフィルター	あり
最低照度	0.42 lux @ F1.6 (カラー) 0.01 lux @ F1.6 (白黒)
パン速度	0.05° ~ 450° /sec
パン範囲	360° エンドレス
チルト速度	0.05° ~ 450° /sec
チルト範囲	-110° ~ +110°
プリセット位置	256箇所のロケーションプリセット 128種類の巡回プリセット

パン/チルト/ズーム機能	32x デジタルズーム (4x on IEプラグイン, 8x 内蔵) オートパンモード オートパトリールモード
ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカード (1TB対応) へのシームレスな録画とNAS (network-attached storage) への録画
設置補助機能	リモートフォーカス, リモートズーム

ビデオ	
圧縮	H265, H264, MJPEG
最大フレームレート	H.265 & H.264: 60 fps @ 1920x1080 MJPEG: 30 fps @ 1920x1080
最大ストリーム数	4ビデオストリーム (最大9つの設定可能なプロファイル)
S/N比	53 dB
ダイナミックレンジ	110 dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream II
画像設定	タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ&ミラー; 設定可能な明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御とゲイン、逆光補正、プライバシーマスク (最大 24 for speed dome); スケジュールされたプロファイル設定、曇り除去、3DNR, EIS, HLC

オーディオ	
オーディオ能力	双方向オーディオ (全二重)
圧縮	G.711, G.726
インターフェース	外部マイク入力 外部ライン出力

ネットワーク	
ユーザー	最大10クライアントまでライブビューが可能
セキュリティ	アクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, トrendマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
プロトコル	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
インターフェース	10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) ※ 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。
ONVIF	プロファイルG、S、T対応、詳細は www.onvif.org を参照

ソリューションインテグレーション	
VADPパッケージ	Stratocast, trendマイクロ IOT Security (3年間無料トライアル)

アラームおよびイベント	
イベントトリガー	オーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, システム起動
イベントアクション	audio clip, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード, プッシュ通知 を経由したイベント通知 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード

一般	
コネクタ	RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection オーディオライン入力* オーディオライン出力* AC/DC 24V 電源入力 外部入力*4* 外部出力*2* RS-485 (Pelco D, Baud rate 2400)* 1* * Requires AO-003 ケーブ
LEDインジケータ	システム電源および動作状態の表示
電源入力	AC 24V, DC 24V, UPoE (60W) (同時電源バックアップ対応)
消費電力	PoE: Max. 48/26 W (Heater on/off) AC/DC 24V: Max. 40/21 W(Heater on/off)
外形寸法	ø 162 x 221 mm
質量	4.4 kg
認証	EMC: CE, LVD, FCC Class A, VCCI 安全性: UL 環境: IK10, IP68, NEMA 4X
動作温度	起動時温度: -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) 稼働時温度: -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
湿度	98% RH (結露なきこと)

システム要件	
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ウェブブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他の再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上

同梱付属品	
パッケージ内容	壁取り付けブラケット, I/O コンボケーブル, ネジ, 防水コネクタ, クイックインストールガイド, アライメントステッカー, L形レンチ, 乾燥剤袋s