VIVOTEK
A Delta Group Company

C Series

CC9381-HV

5MP IR Compact Panoramic Network Camera

技術仕様

システム情報	
CPU	マルチメディア SoC（System-on-Chip）
フラッシュ	256 MB
RAM	512 MB

カメラ仕様	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
最大解像度	2560x1920 (5MP)
レンズタイプ	固定焦点
焦点距離	f = 1.45 mm
F値	F2.2
アイリスタイプ	固定焦点
画角	180° (水平) 120° (垂直) 180° (対角線)
シャッター速度	1/5秒～1/32,000秒
WDR技術	WDR Pro
デイナイト機能	あり
取り外し可能なIRカットフィルター	あり
イルミネーター	内蔵IRイルミネーター 最大 15 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED*4
最低照度	0.11 lux @ F2.2 (カラー) 0.01 lux @ F2.2 (白黒) IR-LED オンのとき 0 ルクス
チルト範囲	±25°
パン/チルト/ズーム機能	ePTZ: 48倍デジタルズーム（IEプラグイン4倍、内蔵12倍）
ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカード（1TB対応）へのシームレスな録画とNAS（network-attached storage）への録画

ビデオ

圧縮	H.265, H.264, MJPEG
最大フレームレート	H.265: 20 fps/30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off) H.264: 20 fps/25 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off) MJPEG: 20 fps/20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off)
最大ストリーム数	3ビデオストリーム（最大8つの設定可能なプロファイル）
S/N比	62 dB
ダイナミックレンジ	120 dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III
画像設定	一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、ミラー）、デイナイト設定 イルミネーター イルミネーター、露出オーバー防止 画像設定 ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR、HLM、DIS、シーンモード (自動、ブレ除去) 露出 BLC、HLC、露出制御 (露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン調節、アイリスモード)、AE速度調整、WDR プライバシーマスク スケジュールされたプロファイル設定

オーディオ

オーディオ能力	一方向オーディオ
圧縮	G.711, G.726
インターフェース	内蔵マイク
有効範囲	5 メートル

ネットワーク

ユーザー	最大10クライアントまでライブビューが可能
セキュリティ	アクセスリスト, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, パスワード保護, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
プロトコル	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
インターフェース	10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45) *It is highly recommended to use standard Cat. 5e & Cat. 6 ケーブs which are compliant with the 3P/ETL standard.
ONVIF	プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照

ソリューションインテグレーション

VADPパッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ (1年間無料トライアル), VIVOCloud
ビデオモーション検知	モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)

アラームおよびイベント

イベントトリガー	オーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動
イベントアクション	電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード、プッシュ通知 を経由したイベント通知 電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード

一般

コネクタ	RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100 Mpbs Network/PoE connection
LEDインジケータ	システム電源および動作状態の表示
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	PoE :最大 9.12 W/5.37 W (IRオン/オフ)
外形寸法	160 x 72 x 60 mm
質量	492 g
認証	EMC CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性 UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) 環境 IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252)
動作温度	起動時温度: -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F) 稼働時温度: -30°C ~ 50°C (-22°F~ 122°F)
湿度	90% RH (結露なきこと)

システム要件

オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ウェブブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他の再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上

同梱付属品

パッケージ内容	クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260822