



C Series

FE9180-H

5MP Fisheye Panoramic Network Camera



技術規格

系統資訊

CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128 MB
RAM	512 MB

相機規格

影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS in 2688x1944
最高解析度	1920x1920
鏡頭類型	定焦
焦距	f = 1.16 mm
光圈	F2.25
光圈類型	定焦
視野	180° (水平) 180° (垂直) 180° (對角)
快門時間	1/5 秒 to 1/32,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
最低照度	0.25 lux @ F2.25 (彩色), 50IRE 0.13 lux @ F2.25 (彩色), 30IRE
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ: 12x 數位縮放 (12x on IE 外掛程式)
儲存空間	Seamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (128GB capacity supported)

影像

壓縮	H265, H264, MJPEG
最大畫格速率	15 fps @ 1920x1920 30 fps @ 1920x1080

最大串流	4個同步串流
訊噪比	64 dB
動態範圍	87 dB
影像串流	可調整解析度、畫質及固定位元率控制、第三代智慧型影像串流
影像設定	<div>一般設定 影像標題和時間戳記重疊, 影像方向 (翻轉、鏡映), 日間/夜間設定</div> <div>影像設定 白平衡, 影像調整 (亮度, 對比, 飽和度, 銳利度, 伽瑪曲線), 除霧, 3DNR</div> <div>曝光 BLC, 曝光控制, AE 速度調整, WDR</div> <div>隱私遮蔽 排定的設定檔設定</div>
顯示模式	用戶端扭曲校正 天花板安裝: 1O 魚眼, 1P 全景, 2P 雙全景, 1R 單區, 4R 四區, 1O3R One Fisheye Three Regions, 1O8R One Fisheye Eight Regions 壁掛安裝: 1O 魚眼, 1P 全景, 1R 單區, 4R 四區, 1P2R One Panoramic Two Regions, 1P3R One Panoramic Three Regions, 1O3R, One Fisheye Three Regions

音訊	
音訊功能	單向音訊
壓縮	G.711, G.726
介面	內建麥克風
有效範圍	5 公尺

網路	
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
安全性	存取清單, 摘要驗證, HTTPS, IEEE 802.1x, 密碼保護, 使用者存取記錄, 使用者帳號管理
通訊協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
介面	10 Base-T/100 Base-TX 乙太網路 (RJ-45) *強烈建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e 和 CAT6 纜線。
ONVIF	支援 Profile G、S，規格請參閱 www.onvif.org

解決方案整合	
VADP 套件	Stratocast
影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測

警報與事件	
事件觸發	音訊偵測, 攝影機破壞偵測, 手動觸發, 動態偵測, 定期觸發, 錄影通知, SD 卡預估使用壽命, 系統啟動
事件動作	透過 電子郵件, HTTP, FTP, NAS 伺服器, SD 卡 傳送事件通知 透過電子郵件, HTTP, FTP, NAS 伺服器, SD 卡上傳檔案

一般	
接頭	供 10/100 Mbps PoE 網路連接使用的 RJ-45 訊號線接頭
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈

電源輸入	IEEE 802.3af PoE Class 1
耗電量	Max 3.6 W
尺寸	ø 94 x 35 mm
重量	140 g
安全認證	EMC CE (EN 55032 Class B, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), KC (KN 32, KN 35) 安全 UL (UL60950-1), CB (IEC/EN 60950-1).
操作溫度	起始溫度: 0°C ~ 50°C (32°F ~122°F) 作業溫度: -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F)
濕度	90%

系統需求

作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 以上版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 以上版本

隨附配件

包裝內容	快速安裝指南, 對齊貼紙, 螺絲包
------	-------------------