VIVOTEK
A Delta Group Company

S Series

IP9165-LPC (No-Lens)

2MP License Plate Capture Camera

Technische Daten

Systeminformationen	
CPU	Multimedia-SoC (System-on-Chip)
Flash	128MB
RAM	1GB

Kameradaten	
Bildsensor	1/2" Progressive CMOS
Höchste Auflösung	1920x1080
Blendentyp	(i-CS/P-Blende/DC-Iris alle reserviert)
Verschlusszeit	1/60 Sekunde bis 1/10.000 Sekunde
WDR-Technologie	WDR Pro II
Tag/Nacht	Ja
Entfernbarer IR-Sperrfilter	Ja
Mindestbeleuchtung	0.01 lux @ F.15 (Farbe) 0.005 lux @ F1.5 (S/W)
Pan/Tilt/Zoom-Funktionen	ePTZ: 48x DigitalZoom (4x bei IE Plug-in, 12x intern)
Lager	Steckplatztyp: Micro SD/SDHC/SDXC card slot (128GB) Nahtlose Aufzeichnung

Video	
Kompression	H.265,H.264, MJPEG
Maximale Bildrate	60 fps @ 1920x1080
Maximale Streams	4 simultane Streams

Signal-/Rauschabstand	66.2 db
Dynamischer Bereich	140 dB
Videostreaming	Adjustable resolution, quality and constant bit rate control; Smart Stream III
Bildeinstellungen	Zeitstempel, Textüberlagerung, Drehen & Spiegeln, configurable Helligkeit/Kontrast/Sättigung/Schärfe, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Verstärkung, Hintergrundlichtkompensation, AE Geschwindigkeit, Privatsphärenmasken, Bildprofileinstellungen nach Zeitplan, HLC, Entnebelung, 3D-Rauschminderung, DIS, Videodrehung, Objektivprofil

Audio

Audio-Fähigkeiten	Zwei-Wege-Audio (Vollduplex)
Kompression	G711, G726
Schnittstelle	Externer Mikrofoneingang Audioausgang

Netzwerk

Benutzer	Live-Ansicht für bis zu 10 Clients
Protokolle	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Schnittstelle	10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T Ethernet (RJ-45) *Es wird dringend empfohlen Standard CAT5e und CAT6-Kabel zu verwenden, die dem 3P/ETL-Standard entsprechen.
ONVIF	Unterstützt, Spezifikationen verfügbar auf www.onvif.org

Integrationslösung

Videobewegungserkennung	Bewegungserkennung (Bewegungserkennung in fünf Bereichen)

Alarm und Ereignis

Ereignisauslöser	Bewegungserkennung, Manueller Auslöser, Digitaler Eingang, Periodischer Auslöser, Systemstart, Aufnahmebenachrichtigung, camera Erkennung von Manipulation, Geräuscherkennung, Erwartete Lebensdauer der SD-Karte, Cybersecurity Ereignisse (Brute Force Angriffsereignis, Cyberangriff Ereignis, Quarantäneereignis)
Ereignisreaktion	Ereignisbenachrichtigung über Digitaler Ausgang, HTTP, SMTP, FTP, NAS Server, SD-Karte, Push-Benachrichtigung Datei-Upload über E-Mail, HTTP, FTP, NAS Server, SD-Karte

Allgemein

Anschlüsse	RJ-45 Kabel Anschluss for Network/PoE connection Audioeingang Audioausgang DC 12V/AC 24Vpower in Digitaler Eingang*2 Digitaler Ausgang*2 RS485*1 BNC *1
LED-Anzeige	Anzeigen für Strom und Status
Leistungsaufnahme	DC12V/AC24V IEEE 802.3af PoE
Stromverbrauch	DC12V 9W AC24V 18W PoE 9.06W

Abmessungen	234 (D) x 70 (W) x 64 (H) mm
Gewicht	Nettogewicht: 680 g (ohne Objektiv) Nettogewicht: 800 g (mit Objektiv)
Zertifikate	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
Betriebstemperatur	Starttemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Luftfeuchte	90% (nicht kondensierend)

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (nur Chrome)
Webbrowser	Chrome 58.0 oder darüber Internet Explorer 10/11
Andere Player	VLC: 1.1.11 oder darüber

Enthaltenes Zubehör

Lieferumfang	Kurzinstallationsanleitung, Objektiv, Schraubenpaket

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260820