



S Series

MD8564-EH (6 mm)

2MP Mobile Dome Network
Camera



技術仕様

システム情報

CPU	マルチメディア SoC (System-on-Chip)
フラッシュ	128MB
RAM	256MB

カメラ仕様

イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
最大解像度	1920x1080
レンズタイプ	固定焦点
焦点距離	f = 6 mm
F値	F2.0
アイリスタイプ	Fixed-iris
画角	57° (水平) 30° (垂直) 65° (対角線)
シャッター速度	1/5 秒 to 1/32,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
デイナイト機能	あり
取り外し可能なIRカットフィルター	あり
イルミネーター	内蔵IRイルミネーター 最大 30 メートル 赤外線LED*4
最低照度	0.18 lux @ F2.0 (カラー) 0.01 lux @ F2.0 (白黒) IR-LED オンとき 0 ルクス
チルト範囲	0~30°

回転範囲	±90°
パン/チルト/ズーム機能	48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x 内蔵)
ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording

ビデオ	
圧縮	H264, MJPEG
最大フレームレート	30 fps @ 1920x1080 45 fps @ 1280x720
最大ストリーム数	4つ同時ストリーム
S/N比	60dB
ダイナミックレンジ	100 dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレート一定制御が可能 Smart Stream II
画像設定	調整可能な画像サイズ、品質、ビットレート、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ&ミラー、設定可能な明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス、ホワイトバランス、露出制御とゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定、3DNR、ビデオ回転、曇り除去

オーディオ	
オーディオ能力	双方向オーディオ
圧縮	G.711, G.726
インターフェース	外部マイク入力 外部ライン出力

ネットワーク	
ユーザー	最大10クライアントまでライブビューが可能
プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
インターフェース	10Base-T/100 BaseTX イーサネット (M12, 4pin D-coded, Female) ※ 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。
ONVIF	プロファイルG、S対応、詳細は www.onvif.org を参照

ソリューションインテグレーション	
VADPパッケージ	トレンドマイクロ (3年間無料トライアル)
ビデオモーション検知	5ウィンドウビデオ動体検知
Smart 360 VCA	Genetec Package, トレンドマイクロ IoT Security

アラームおよびイベント	
イベントトリガー	モーション検知, 手動トリガー, 外部入力, 定期トリガー, システム起動, 録画通知, カメラ妨害検知, オーディオ検出, SDカード寿命
イベントアクション	外部出力, 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード

一般	
----	--

コネクタ	M12 4pin D-coded, Female コネクタ for Network/PoE connection*1 M12 5ピン Aコーディング、DC 24Vヒーター用オスコネクタ*1 オーディオ入力*1 オーディオ出力*1 外部入力*1 外部出力*1
LEDインジケータ	システム電源および動作状態の表示
電源入力	DC 24V
消費電力	50W
外形寸法	242 mm (対角線) x 162 mm (W) x 82 mm (水平)
質量	1,370g
ケーシング	IP68, IP6K9K, NEMA 4X, IK10+ casing with AR-coated glass
認証	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, NEMA 4X, EN50155 TX, EN 61373, EN50121-3-2, EN50121-4, UL, EN45545 HL1
動作温度	起動時温度: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) 稼働時温度: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
湿度	90% RH (結露なきこと)

システム要件

オペレーティングシステム	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ウェブブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他の再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上 Quicktime: 7 以上

同梱付属品

パッケージ内容	クイックインストレーションガイド, 保証書, アライメントステッカー, ドライバー, Accessories カバン, software CD
---------	---