



# RX9502

## H.265 32-CH Embedded Video Receiver



### Spécifications Techniques

Technical Specifications	
Descriptions	32-CH Embedded Video Decoder
Device	
OS	Embedded Linux
Watchdog	Matériel + Logiciel
Power Restoration	Redémarrage automatique du système après récupération de l'alimentation
Display	
LiveView Display	32 canaux Affichage à plusieurs dispositions : 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+12, 1M+31, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
Video Output	HDMI x1
Display Resolution	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Stream Application	Constant\Auto Adaptive Stream
Fisheye Dewarp	10, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R
PTZ Operation	Contrôle de direction, Accueil, Mise au point, Iris, Préréglé, Patrouille (Groupe)
Video	
Video Format	H.264, H.265, MJPEG
Graphic Decoder	Décodage matériel
Decoding Resolution	Jusqu'à 7680x2560
Decoding Capability	3840x2160 @ 90 fps (3C-H) 1920x1080 @ 360 fps (12-CH)
Audio	

Audio Format	G.711, G.726
--------------	--------------

## Network

Ethernet	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x 1
Network Throughput in total	192 Mbps
Protocols	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

## External Interface

USB	Avant: 1 (USB 2.0) Arrière: 1 (USB 3.0)
-----	--

## System

Camera Integration	ONVIF Profile S
User Management	Niveau d'utilisateur : administrateur, utilisateur régulier
Date&Time	Fuseau horaire, Manuel, Synchronisation automatique NTP, Heure d'été
Language	Tchèque, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe

## Remote Client

Software AP	Shepherd ,VAST 2, VSS
Web Browser	Chrome

## General

Power Input	DC 12V 1A
Power Consumption	Max. 11W
Dimensions	198 (W) x 200 (D) x 47(H)mm
Weight	530 g
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Humidity	0 ~ 95%
Safety Certifications	CE, FCC, VCCI, C-Tick ,UL, CB, BSMI, BIS