



AU-004



屋内ネットワークホーンスピーカー

クリアなサウンド・埋め込みマウント・ONVIF・PoE・事前録音メッセージ・スケジュールトリガー

技術仕様

商品情報

モデル	AU-004
定格インピーダンス	8 ohm
平均最小電力	15 W
周波数範囲	500-2KHZ +-10dB 400-12KHZ +-20dB
最大SPL 1W / 1M	96 dB
マイクروفोन	50Hz~20kHz (1Pa、50cm 距離)、SPL 115dB (1kHz)

ネットワーク

SIP 対応	RFC 3261
インターフェース	WAN : RJ-45x1、10/100Mbps ファストイーサネットポート
対応プロトコル	SIP、ONVIF、HTTP、IPv4、DHCP、RTSP、RTP、RTCP、TCP、UDP、ARP、FTP、TFTP、NFS、NTP
オーディオコーデック	OPUS 48 kHz、MP3 44.1 kHz、G.722 ADPCM 16 kHz、G.711 PCMU 8 kHz、G.711 PCMA 8 kHz
セキュリティ	パスワード保護、IP アドレスフィルタ、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、ファイアウォール

VSS統合

双方向通信	サポート対象
オーディオクリップ自動トリガー	サポート対象

一般

ハウジング	メタル
電源	PoEまたは12~24V
動作温度	-30°C~60°C (-22°F~140°F)
外形寸法	200 x 90 mm
質量	1 kg
認証	CE、FCC、VCCI、BSMI