



# RX9401

## H.265 16-CH Embedded Video Receiver



### 技術規格

技術規格	
說明	16-CH Embedded Video Decoder

裝置	
作業系統	Embedded Linux
看門狗	硬體 + 軟體
電源恢復	於電力恢復後自動重新啟動系統

顯示	
即時影像顯示	16 路 多重影像配置顯示器： 1x1, 2x2, 3x3, 1P+3, 2P+3, 1M+5, 1P+6, 3V, 1M+12, 4x4
影像輸出	HDMI x1
顯示解析度	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
串流應用情境	Constant\Auto Adaptive Stream
魚眼矯正	10, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R
PTZ 操作	方向控制、原位、預設、巡視 ( 群組設定)

影像	
影像格式	H.264, H.265
圖形解碼器	硬體解碼
解碼解析度	最高可達 3840x2160
解碼能力	3840x2160 @ 30 fps (1CH) 1920x1080 @ 120 fps (4CH) 720x480 @ 480fps (16CH)

音訊	
----	--

音訊格式	G.711, G.726
------	--------------

## 網路

乙太網路	10/100Mbps 乙太網路 (RJ-45) x 1
總網路處理量	40 Mbps
通訊協定	IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter

## 外部介面

USB	前: 1 (USB 2.0) 後: 1 (USB 2.0)
-----	----------------------------------

## 系統

攝影機整合	ONVIF core spec 2.2 or above (*by project)
使用者管理	使用者等級：系統管理員、一般使用者
日期與時間	時區、手動、自動同步 NTP、日光節約時間
語言	Czech, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Polish, Russian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese

## 遠端用戶端

軟體 AP	Shepherd ,VAST 2(reserved)
網頁瀏覽器	Internet Explorer 10 (32 bit) or above

## 一般

電源輸入	DC 12V 1.5A
耗電量	Max. 9.24 W
尺寸	198 (W) x 200 (D) x 47(H)mm
重量	530 g
操作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
濕度	0 ~ 95%
安全認證	CE, FCC, VCCI, C-Tick