VIVOTEK
A Delta Group Company

C Series

CC9381-HV

5MP IR Compact Panoramic Network Camera

Technische Daten

Systeminformationen	
CPU	Multimedia-SoC (System-on-Chip)
Flash	256 MB
RAM	512 MB

Kameradaten	
Bildsensor	1/2.7" Progressive CMOS
Höchste Auflösung	2560x1920 (5MP)
Objektivtyp	Feste Brennweite
Brennweite	f = 1.45 mm
Blende	F2.2
Blendentyp	Feste Blende
Blickfeld	180° (Horizontal) 120° (Vertikal) 180° (Diagonal)
Verschlusszeit	1/5 Sekunde bis 1/10.000 Sekunde
WDR-Technologie	WDR Pro
Tag/Nacht	Ja
Entfernbarer IR-Sperrfilter	Ja
Strahler	Integrierte IR-Strahler bis zu 15 Meter mit Smart IR, IR-LED*4
Mindestbeleuchtung	0.11 lux @ F2.2 (Farbe) 0.01 lux @ F2.2 (S/W) 0 Lux mit IR-Beleuchtung an
Neigebereich	±25°
Pan/Tilt/Zoom-Funktionen	ePTZ: 48x DigitalZoom (4x bei IE Plug-in, 12x intern)
Lager	Nahtlose Aufzeichnung auf MicroSD/SDHC/SDXC-Karte (1TB Kapazität unterstützt) und Aufzeichnung auf Network Attached Storage (NAS)

Video	
Kompression	H.265, H.264, MJPEG
Maximale Bildrate	H.265: 20 fps/30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off) H.264: 20 fps/25 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off) MJPEG: 20 fps/20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on/off)
Maximale Streams	3 Videostreams (Bis zu 8 konfigurierbare Profile)
Signal-/Rauschabstand	62 dB
Dynamischer Bereich	120 dB
Videostreaming	Anpassbare Auflösung, Steuerung Qualität und begrenzte Bitrate, Smart Stream III
Bildeinstellungen	Allgemeine Einstellungen Videotitel und Zeitstempel Überlagerung, Videoausrichtung (Umdrehen, Spiegeln), Tag/Nacht Einstellungen Strahler Strahler, Anti-Überbelichtung Bildeinstellungen Weißabgleich, Bildanpassung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Gammakurve), Entnebelung, 3DNR, HLM, DIS, Szenemodus (automatisch, Nachschärfen) Belichtung BLC, HLC, Belichtungssteuerung (Belichtungsstufe, Blendenanpassung, Belichtungszeit, Verstärkungssteuerung, Blendenmodus), AE Geschwindigkeitsanpassung, WDR Privatsphärenmaske Bildprofileinstellungen nach Zeitplan

Audio	
Audio-Fähigkeiten	Einweg-Audio
Kompression	G.711, G.726
Schnittstelle	Integriertes Mikrofon
Effektive Reichweite	5 Meter

Netzwerk	
Benutzer	Live-Ansicht für bis zu 10 Clients
Sicherheit	Zugangsliste, Digest Authentifizierung, HTTPS, IEEE 802.1x, Passwortschutz, Signierte Firmware, Trend Micro IoT Security (Brute Force Angriffsereignis, Cyberangriff Ereignis, Quarantäneereignis), Benutzerzugriffsprotokoll, Benutzerkontoverwaltung
Protokolle	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Schnittstelle	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *It is highly recommended to use standard Cat. 5e & Cat. 6 Kabels which are compliant with the 3P/ETL standard.
ONVIF	Profil G, S, T unterstützt, Spezifikationen verfügbar auf www.onvif.org

Integrationslösung	
VADP-Paket	Trend Micro IoT Security (1-jährige kostenlose Testversion), VIVOCloud
Videobewegungserkennung	Bewegungserkennung (Bewegungserkennung in fünf Bereichen)

Alarm und Ereignis

Ereignisauslöser	Geräuscherkennung, camera Erkennung von Manipulation, Cybersecurity Ereignisse (Brute Force Angriffsereignis, Cyberangriff Ereignis, Quarantäneereignis), Manueller Auslöser, Bewegungserkennung, Periodischer Auslöser, Aufnahmebenachrichtigung, Erwartete Lebensdauer der SD-Karte, Stoßerkennung, Systemstart
Ereignisreaktion	Ereignisbenachrichtigung über E-Mail, HTTP, FTP, NAS Server, SD-Karte, Push-Benachrichtigung Datei-Upload über E-Mail, HTTP, FTP, NAS Server, SD-Karte

Allgemein

Anschlüsse	RJ-45 Kabel Anschluss for 10/100 Mpbs Network/PoE connection
LED-Anzeige	Anzeigen für Strom und Status
Leistungsaufnahme	IEEE 802.3af PoE Class 0
Stromverbrauch	PoE :Max. 9.12 W/5.37 W (IR ein/aus)
Abmessungen	160 x 72 x 60 mm
Gewicht	492 g
Zertifikate	EMC CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) Sicherheit UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) Umgebung IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252)
Betriebstemperatur	Starttemperatur: -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F) Betriebstemperatur: -30°C ~ 50°C (-22°F~ 122°F)
Luftfeuchte	90% RH (nicht kondensierend)

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (nur Chrome)
Webbrowser	Chrome 58.0 oder darüber Internet Explorer 10/11
Andere Player	VLC: 1.1.11 oder darüber

Enthaltenes Zubehör

Lieferumfang	Kurzinstallationsanleitung, Montagehalterung, Kipphalterung, Schraubenpaket

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260820