



# RX9502

## H.265 32-CH Embedded Video Receiver



### 技術規格

#### Technical Specifications

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Descriptions | 32-CH Embedded Video Decoder |
|--------------|------------------------------|

#### Device

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| OS                | Embedded Linux |
| Watchdog          | 硬體 + 軟體        |
| Power Restoration | 於電力恢復後自動重新啟動系統 |

#### Display

|                    |  |
|--------------------|--|
| LiveView Display   | 32 路<br>多重影像配置顯示器：<br>1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+12, 1M+31, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V |
| Video Output       | HDMI x1  |
| Display Resolution | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720   |
| Stream Application | Constant\Auto Adaptive Stream  |
| Fisheye Dewarp     | 10, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R   |
| PTZ Operation      | 方向控制、原位、預設、巡視 (群組設定)   |

#### Video

|                     |  |
|---------------------|--|
| Video Format        | H.264, H.265, MJPEG                                      |
| Graphic Decoder     | 硬體解碼   |
| Decoding Resolution | 最高可達 7680x2560   |
| Decoding Capability | 3840x2160 @ 90 fps (3C-H)<br>1920x1080 @ 360 fps (12-CH) |

#### Audio

|              |              |
|--------------|--------------|
| Audio Format | G.711, G.726 |
|--------------|--------------|

## Network

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ethernet                    | 10/100/1000Mbps 乙太網路 (RJ-45) x 1  |
| Network Throughput in total | 192 Mbps  |
| Protocols                   | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS |

## External Interface

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| USB | 前: 1 (USB 2.0)<br>後: 1 (USB 3.0) |
|-----|----------------------------------|

## System

|                    |   |
|--------------------|---|
| Camera Integration | ONVIF Profile S   |
| User Management    | 使用者等級：系統管理員、一般使用者                                       |
| Date&Time          | 時區、手動、自動同步 NTP、日光節約時間                                   |
| Language           | 捷克文、英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、波蘭文、俄文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、阿拉伯文 |

## Remote Client

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Software AP | Shepherd ,VAST 2, VSS |
| Web Browser | Chrome                |

## General

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Power Input           | DC 12V 1A                                |
| Power Consumption     | Max. 11W                                 |
| Dimensions            | 198 (W) x 200 (D) x 47(H)mm              |
| Weight                | 530 g                                    |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)              |
| Humidity              | 0 ~ 95%                                  |
| Safety Certifications | CE, FCC, VCCI, C-Tick ,UL, CB, BSMI, BIS |