




## V Series

# ND9425P

H.265 16-CH Embedded PoE  
NVR



## 技術仕様

### 技術仕様

説明	16-CH Embedded PoE NVR
----	------------------------

### デバイス

OS	Embedded Linux
ウォッチドッグ	ハードウェア + ソフトウェア
電源復旧	電源復旧後システムは自動的に再起動

### ディスプレイ

ライブビュー表示	16 チャンネル Multi-layout display: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+7, 1M+12, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 2V+3, 1V+6, 3V
ビデオ出力	HDMI x1, VGA x1
表示解像度	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
ストリームアプリケーション	定数¥自動アダプティブ ストリーム
フィッシュアイデワープ (歪み補正)	Local: 1O, 1R, 1O3R, 1O8R Web: 1O, 1R, 1P
PTZ操作	方向コントロール、ホーム、プリセット、パトロール (グループ)

### ビデオ

ビデオフォーマット	MJPEG, H.264, H.265
グラフィックデコーダー	ハードウェア デコード
デコード解像度	最大 3840x2160
デコード能力	3840X2160 @ 30 fps (1-CH) 1920x1080 @ 120 fps (4-CH) 1280x720 @ 240fps (8-CH) 720x480 @ 480fps (16-CH)

オーディオ	
オーディオフォーマット	G.711, G.726

録画	
録画時間（秒）	プリレコード: 5 (最大 10) ポストレコード: 20 (最大 300)
録画ストリーム	シングル
録画スループット	64Mbps
録画モード	Continuous, Schedule, Manual, Even
録画設定	リサイクル（単位：日）
透かし	サポート対象

ストレージ&バックアップ	
ディスクデバイス	内蔵 x2 (3.5") HDD別売
HDD最大容量	VIVOTEKウェブサイトの推奨HDD一覧表を参照してください。
RAID	RAID 0, 1
ディスク管理	ディスクの作成、フォーマット、除去 HDD S.M.A.R.T
外部ストレージ	USBメモリ（USB 3.0）
ビデオクリップのエクスポート	USBメモリ（FATフォーマット）
スケジュールバックアップ	FTP

再生	
再生表示	4 チャンネル マルチレイアウトディスプレイ：1x1, 2x2, 1P+3, 1V+3
再生コントロール	通常（再生、一時停止、停止）、巻き戻し、次へ/前へ フレーム、速度調整、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル（ストーリーボード）
ビデオ検索	カレンダー、日付/時刻およびアラームによる
サムネイルエクスプローラー（ストーリーボード）	録画ビデオのサムネイル画像をリスト表示（最大2-CH）
スナップショット	JPEG
ビデオクリップのエクスポート	EXE

ネットワーク	
イーサネット	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x1
ネットワーク総スループット	88 Mbps
PoE	802.3at/af 準拠 PoE ポート x 16 （トータル最大 200W）
PoE管理	サポート対象
プロトコル	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter

外部インターフェース	
------------	--

USB	前面 x1 (USB 3.0) 背面 x1 (USB 2.0)
アラーム入力	4
アラーム出力	1
オーディオ入力	3.5 フォンジャックオーディオ入力 x1 (ハードウェアは利用可能ですが、ファームウェア機能はまだサポートされていません)
オーディオ出力	3.5 フォンジャックオーディオ出力 x1

システム	
カメラ統合	ONVIF Profile S
イベント	動体検知、スマートVCAイベント、PIR検出、タンパー検出、カメラDI/DO、カメラ切断、ディスク障害、ディスク空き容量なし、NVR DI/DO、PoEエラー
イベントアクション	録画、電子メール（スナップショット）、ブザー、PTZ、FTP、DO（カメラ、システム）、フルスクリーン、CMSに送信、VIVOCLOUD APP通知
ユーザー管理	ユーザーレベル：管理者、レギュラー ユーザー
ログ	システム、録画、ユーザー、エラー
日付と時刻	タイムゾーン、手動、自動同期NTP、夏時間
言語	チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体中国語、繁体中国語、アラビア語

高度な機能	
VCAカウントソリューション	サポート対象
VCAイベント検索	サポート対象
トレンドマイクロIoTセキュリティ	サポート（3年間の無料試用）
サイバーセキュリティ管理	サポート対象

リモートクライアント	
ソフトウェアAP	Shepherd ,VAST 2, VSS
モバイル/タブレットアプリ	iViewer (Android & iOS)
ウェブブラウザ	Internet Explorer 10（32ビット）以上 / Windows Chrome v68.0.3 以上 / 新しいウェブ用の Windows
クラウドサービス	VIVOCLOUD

一般	
電源入力	100-240V AC, 50/60Hz
消費電力	Max. 255 W
外形寸法	366 (W) x 320 (D) x 46 (H)mm
質量	2.5 kg (HDD除く)
動作温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
湿度	0 ~ 95%
安全認証	CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS

