



RX9502

H.265 32-CH Embedded Video Receiver



Technische Daten

Technical Specifications

Descriptions	32-CH Embedded Video Decoder
--------------	------------------------------

Device

OS	Embedded Linux
Watchdog	Hardware + Software
Power Restoration	Automatischer Neustart des Systems nach Wiederherstellung der Stromversorgung

Display

LiveView Display	32 Kanäle Mehrfach-Layout-Anzeige: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+12, 1M+31, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
Video Output	HDMI x1
Display Resolution	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Stream Application	Constant\Auto Adaptive Stream
Fisheye Dewarp	10, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R
PTZ Operation	Richtungssteuerung, Home, Fokus, Iris, Voreinstellung, Patrouille (Gruppe)

Video

Video Format	H.264, H.265, MJPEG
Graphic Decoder	Hardware-Decodierung
Decoding Resolution	Bis zu 7680x2560
Decoding Capability	3840x2160 @ 90 fps (3C-H) 1920x1080 @ 360 fps (12-CH)

Audio

Audio Format	G.711, G.726
--------------	--------------

Network

Ethernet	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x 1
Network Throughput in total	192 Mbps
Protocols	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

External Interface

USB	Vorderseite: 1 (USB 2.0) Rückseite: 1 (USB 3.0)
-----	--

System

Camera Integration	ONVIF Profile S
User Management	Benutzerlevel: Administrator, regulärer Benutzer
Date&Time	Zeitzone, Manuell, Automatische Synchronisation NTP, Sommerzeit
Language	Tschechisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Arabisch

Remote Client

Software AP	Shepherd ,VAST 2, VSS
Web Browser	Chrome

General

Power Input	DC 12V 1A
Power Consumption	Max. 11W
Dimensions	198 (W) x 200 (D) x 47(H)mm
Weight	530 g
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Humidity	0 ~ 95%
Safety Certifications	CE, FCC, VCCI, C-Tick ,UL, CB, BSMI, BIS