



V Series

IP9191-HT (No-Lens)

8MP Box Network Camera



技術仕様

システム情報

CPU	マルチメディア SoC (System-on-Chip)
フラッシュ	128MB
RAM	1GB

カメラ仕様

イメージセンサー	1/2" プログレッシブ CMOS
最大解像度	3840x2160
アイリスタイプ	(i-CS, Pアイリス/DCアイリス予約済み)
シャッター速度	1/5 秒 to 1/32,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
デイナイト機能	あり
取り外し可能なIRカットフィルター	あり
最低照度	0.02 lux @ F1.5 (カラー) 0.01 lux @ F1.5 (白黒)
パン/チルト/ズーム機能	ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)
ストレージ	スロットタイプ: MicroSD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording
設置補助機能	リモートバックフォーカス

ビデオ

圧縮	H.265, H.264, MJPEG
最大フレームレート	30 fps @ 3840X2160 120 fps @ 1920X1080

最大ストリーム数	3つ同時ストリーム
S/N比	60.5 db
ダイナミックレンジ	100 dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III
画像設定	Timestamp, テキストオーバーレイ, フリップ & ミラー, 設定可能な明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス, ホワイトバランス, 露出制御とゲイン, 逆光補正, AE速度, プライバシーマスク, スケジュールされたプロファイル設定, HLC, 曇り除去, 3Dノイズリダクション, DIS, ビデオ回転, レンズプロファイル, リモートフォーカス, レンズ歪み補正 (LDC)

オーディオ	
オーディオ能力	双方向オーディオ
圧縮	G.711, G.726
インターフェース	外部マイク入力 外部ライン出力

ネットワーク	
ユーザー	最大10クライアントまでライブビューが可能
プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
インターフェース	10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T イーサネット (RJ-45) ※ 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。
ONVIF	プロファイルG、S対応、詳細は www.onvif.org を参照

AI映像解析	
アプリケーション	ライン跨ぎ検知, フィールド検知, 徘徊検知

ソリューションインテグレーション	
ビデオモーション検知	モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)

アラームおよびイベント	
イベントトリガー	モーション検知, 手動トリガー, 外部入力, 定期トリガー, システム起動, 録画通知, カメラ妨害検知, オーディオ検出, SDカード寿命, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント)
イベントアクション	外部出力, 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード, プッシュ通知 を経由したイベント通知 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード

一般	
コネクタ	RJ-45 ケーブ コネクタ for Network 10/100/1000 Mbps PoE connection*1 オーディオ入力*1 オーディオ出力*1 AC/DC 24V 電源入力*1 外部入力*2 外部出力*2 RS-485 *1
LEDインジケータ	システム電源および動作状態の表示
電源入力	AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	Max. 12 W

外形寸法	151 x 70 x 61 mm (なし レンズ) 209 x 70 x 61 mm (付き レンズ)
質量	671 g (なし レンズ) 743 g (付き レンズ)
認証	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
動作温度	起動時温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 稼働時温度: -10°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
湿度	90% (結露なきこと)

システム要件

オペレーティングシステム	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ウェブブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他の再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上 Quicktime: 7 以上

同梱付属品

パッケージ内容	クイックインストレーションガイド, 保証書, レンズ, 取付ネジ一式
---------	------------------------------------