VIVOTEK
A Delta Group Company

S Series

IP9165-LPC (No-Lens)

2MP License Plate Capture Camera

技術規格

系統資訊	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128MB
RAM	1GB

攝影機規格	
影像感光元件	1/2" 循序掃描式 CMOS
最高解析度	1920x1080
光圈類型	(i-CS/P-iris/DC-iris 全部保留)
快門時間	1/60 秒至 1/16,000 秒
WDR 技術	WDR Pro II
日間/夜間	有
可拆卸式紅外線阻絕濾光片	有
最低照度	0.01 lux @ F.15 (彩色) 0.005 lux @ F1.5 (黑白)
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ： 48 倍數位縮放（IE 外掛程式 4 倍，內建 12 倍）
儲存空間	插槽類型: Micro SD/SDHC/SDXC card slot (128GB) 無縫錄影

影像	
壓縮	H.265,H.264, MJPEG
最大畫格速率	60 fps @ 1920x1080
最大串流	4個同步串流

訊噪比	66.2 db
動態範圍	140 dB
影像串流	Adjustable resolution, quality and constant bit rate control; 第三代智慧型影像串流
影像設定	時間戳記、文字疊加、翻轉與鏡像、configurable 亮度/對比/飽和度/銳利度、白平衡、曝光控制、gain、背光補償、AE 速度、隱私遮蔽、排定的設定檔設定、HLC、除霧、3D降噪、DIS、影像反轉、鏡頭配置文件

音訊

音訊功能	雙向音訊 (全雙工)
壓縮	G711, G726
介面	外部麥克風輸入 音訊輸出

網路

使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
通訊協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
介面	10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T 乙太網路 (RJ-45) *強烈建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e 和 CAT6 纜線。
ONVIF	支援，規格請參閱 www.onvif.org

解決方案整合

影像移動偵測	動態偵測 (五重視窗影像移動偵測)

警報與事件

事件觸發	動態偵測、手動觸發、數位輸入、定期觸發、系統啟動、錄影通知、camera 破壞偵測、音訊偵測、SD 卡預估使用壽命、網路資安事件 (密碼暴力破解攻擊事件、網路攻擊事件、隔離事件)
事件動作	透過 數位輸出、HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器、SD 卡、推播通知 傳送事件通知 透過電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器、SD 卡上傳檔案

一般

接頭	RJ-45 纜線 接頭 for Network/PoE connection 音源輸入 音源輸出 DC 12V/AC 24Vpower in 數位輸入*2 數位輸出*2 RS485*1 BNC *1
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
電源輸入	DC12V/AC24V IEEE 802.3af PoE
耗電量	DC12V 9W AC24V 18W PoE 9.06W
尺寸	234 (D) x 70 (W) x 64 (H) mm
重量	淨重： 680 g (無鏡頭) 淨重： 800 g (附鏡頭)

安全認證	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
操作溫度	起始溫度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 作業溫度: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
濕度	90% (無冷凝)

系統需求

作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 以上版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 以上版本

隨附配件

包裝內容	快速安裝指南, 鏡頭, 螺絲包

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260823